Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2360-bk-57-1-cm-22-5-1920-x-1200-pikseli-wuxga-led-5-ms-p-360855.html



Monitor EIZO FlexScan EV2360-BK - 57,1 cm (22,5") - 1920 x 1200 pikseli - WUXGA - LED - 5 ms

Cena brutto	**1 441,99 zł**
Cena netto	**1 172,35 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ312**
Kod producenta	**2003409**
Kod EAN	**4995047055198**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Ilość portów upstream	**1**
Port DVI	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Ilość głośników	**2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Zasięg skanowania w poziomie	**31 - 75,5 kHz**
Przewody	**Prąd przemienny,USB,DisplayPort**
Zasięg skanowania (długość)	**59 - 61 Hz**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1200 (WUXGA),800 x 600 (SVGA),720 x 400,1024 x 768 (XGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1080 (HD 1080)**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 35°**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**333,9 mm**
HDCP	**Tak**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
HDMI	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Waga (z podstawą)	**5,5 kg**
Obrotowe	**Tak**
Typ podświetlacza	**LED**

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**346698**
Pobór mocy	**10,5 W**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Regulowana wysokość (max)	**14 cm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Certyfikaty	**CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS,**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**499 mm**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,CCC,BIS,CB,CE,cTUVus,EAC,BSMI,WEEE,ICES,VCCI,Chiny RoHS,RCM,RoHS**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**48,8 cm**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,7 cm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Standard VESA	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:10**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Wejście audio	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Typ matrycy	**IPS**
OSD	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**11 kWh**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Wysokość (bez podstawy)	**321,3 mm**

Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Chińska uproszczona, Włoski,Angielski,Francuska,Szwedzki,Chińska tradycyjna,Japońska,Hiszpański**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Waga (bez podstawy)	**3,4 kg**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EPEAT Climate +,TCO,ENERGY STAR,EPEAT Silver**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**233 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Szerokość (bez podstawy)	**499 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**C**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**57,2 cm**
Głębokość (bez podstawy)	**53,6 mm**
AMD FreeSync	**Nie**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Rozmiar plamki	**0,254 x 0,248 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Oś obrotu	**Tak**
Gęstość pikseli	**101 ppi**
Obracany	**0 - 344°**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Typ HD	**WUXGA**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Przekątna ekranu	**22,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1200 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M