

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2360-bk-57-1-cm-22-5-1920-x-1200-pikseli-wuxga-led-5-ms-p-360855.html>



Monitor EIZO FlexScan EV2360-BK - 57,1 cm (22,5") - 1920 x 1200 pikseli - WUXGA - LED - 5 ms

Cena brutto	1 380,99 zł
Cena netto	1 122,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ312
Kod producenta	2003409
Kod EAN	4995047055198
Kolor produktu	Czarny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	333,9 mm
HDCP	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
HDMI	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Waga (z podstawą)	5,5 kg
Typ podświetlacza	LED
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	346698
Obrotowe	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Regulowana wysokość (max)	14 cm
Pobór mocy	10,5 W
Podstawa dołączona	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FC C), PSE, CCC, BIS, CB, CE, cTUVus, EA C, BSMI, WEEE, ICES, VCCI, Chiny RoHS, RCM, RoHS
Certyfikaty	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM,

	cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS,
Szerokość urządzenia (z podstawą)	499 mm
Standard gamy kolorów	sRGB
Rozmiar obrazu (w poziomie)	48,8 cm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Standard VESA	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,7 cm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wbudowane głośniki	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:10
Kształt ekranu	Płaski
Typ matrycy	IPS
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wejście audio	Tak
Konstrukcja bezramkowa	Tak
OSD	Tak
Ilość DisplayPort	1
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
NVIDIA G-SYNC	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	11 kWh
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Francuska, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Japońska, Hiszpański
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wysokość (bez podstawy)	321,3 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Climate +, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Waga (bez podstawy)	3,4 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)	233 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Szerokość (bez podstawy)	499 mm
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B

Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Rozmiar obrazu (w poprzek)	57,2 cm
Głębokość (bez podstawy)	53,6 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
AMD FreeSync	Nie
Regulacja wysokości	Tak
Rozmiar plamki	0,254 x 0,248 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Oś obrotu	Tak
Gęstość pikseli	101 ppi
Obracany	0 - 344°
Typ HD	WUXGA
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wyjście na słuchawki	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Port DVI	Nie
Ilość portów upstream	1
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Ilość głośników	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zasięg skanowania w poziomie	31 - 75,5 kHz
Przewody	Prąd przemienny,USB,DisplayPort
Zasięg skanowania (długość)	59 - 61 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1200 (WUXGA),800 x 600 (SVGA),720 x 400,1024 x 768 (XGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1080 (HD 1080)
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Przekątna ekranu	22,5"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
