

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2495-wt-61-2-cm-24-1-1920-x-1200-pikseli-wuxga-led-5-ms-bialy-p-360849.html>



Monitor EIZO FlexScan EV2495-WT - 61,2 cm (24,1") - 1920 x 1200 pikseli - WUXGA - LED - 5 ms - Biały

Cena brutto	2 608,99 zł
Cena netto	2 121,13 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ303
Kod producenta	2006308
Kod EAN	4995047056546
Kolor produktu	Biały
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Przewody	Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C
Częstotliwość odświeżania poziomego	31 - 76 kHz
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów HDMI	1
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Ekran dotykowy	Nie
Wyjścia słuchawkowe	1
Obrotowe	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Kensington Lock	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
HDMI	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Certyfikaty zgodności	UKCA,Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,WEEE,RCM,I CES,VCCI,Chiny RoHS,CB,CE,cTUVus,GS mark,CCC,RoHS
Regulowana wysokość (max)	18,2 cm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C

Waga (bez podstawy)	4,9 kg
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Wejście audio	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Technologia wyświetlacza	LED
Rozmiar obrazu (w poprzek)	61,1 cm
Waga (z podstawą)	7,6 kg
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Gold,EPEAT Climate +,ENERGY STAR,TCO
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Głębokość urządzenia (z podstawą)	230 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	356 mm
Języki menu ekranowego	Angielski,Włoski,Francuska,Szwedzki,Niemiecki,Hiszpański
Ilość głośników	2
Kształt ekranu	Płaski
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Szerokość urządzenia (z podstawą)	531 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1200 (WUXGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+)
Częstotliwość odświeżania pionowego	59 - 61 Hz
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Typ matrycy	IPS
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Standard VESA	Tak
Port DVI	Nie
Certyfikaty	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO

9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

Przewodowa sieć lan	Tak
Pobór mocy	11,6 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Typ HD	WUXGA
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
HDCP	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość (bez podstawy)	54 mm
Szerokość (bez podstawy)	531 mm
Wysokość (bez podstawy)	344 mm
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:10
Standard gamy kolorów	sRGB
Ilość portów USB typu C downstream	1
Typ podświetlacza	LED
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wbudowany USB hub	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Ilość portów upstream	2
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
OSD	Tak
Obracany	0 - 344°
Regulacja pochylenia	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak

Przekątna ekranu	24,1"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M