

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2495-wt-61-2-cm-24-1-1920-x-1200-pikseli-wuxga-led-5-ms-bialy-p-360849.html>



Monitor EIZO FlexScan EV2495-WT - 61,2 cm (24,1") - 1920 x 1200 pikseli - WUXGA - LED - 5 ms - Biały

Cena brutto	2 547,99 zł
Cena netto	2 071,54 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ303
Kod producenta	2006308
Kod EAN	4995047056546
OSD	Tak
Obracany	0 - 344°
Regulacja pochylenia	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Typ podświetlacza	LED
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wbudowany USB hub	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Ilość portów upstream	2
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Kensington Lock	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
HDMI	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak

Kolor produktu	Biały
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Przewody	Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C
Częstotliwość odświeżania poziomego	31 - 76 kHz
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów HDMI	1
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Ekran dotykowy	Nie
Wyjścia słuchawkowe	1
Regulowana wysokość (max)	18,2 cm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Waga (bez podstawy)	4,9 kg
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Wejście audio	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Certyfikaty zgodności	UKCA,Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,WEEE,RCM,I CES,VCCI,Chiny RoHS,CB,CE,cTUVus,GS mark,CCC,RoHS
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Szerokość urządzenia (z podstawą)	531 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Rozmiar obrazu (w poprzek)	61,1 cm
Waga (z podstawą)	7,6 kg
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Gold,EPEAT Climate +,ENERGY STAR,TCO
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Głębokość urządzenia (z podstawą)	230 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	356 mm

Języki menu ekranowego	Angielski, Włoski, Francuska, Szwedzki, Niemiecki, Hiszpański
Ilość głośników	2
Kształt ekranu	Płaski
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Typ HD	WUXGA
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
HDCP	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+)
Częstotliwość odświeżania pionowego	59 - 61 Hz
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Typ matrycy	IPS
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Standard VESA	Tak
Port DVI	Nie
Certyfikaty	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Przewodowa sieć lan	Tak
Pobór mocy	11,6 W
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość (bez podstawy)	54 mm
Szerokość (bez podstawy)	531 mm
Wysokość (bez podstawy)	344 mm
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:10
Standard gamy kolorów	sRGB

Podstawa dołączona	Tak
Przekątna ekranu	24,1"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M