

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2495-wt-61-2-cm-24-1-1920-x-1200-pikseli-wuxga-led-5-ms-bialy-p-360849.html>



Monitor EIZO FlexScan EV2495-WT - 61,2 cm (24,1") - 1920 x 1200 pikseli - WUXGA - LED - 5 ms - Biały

Cena brutto	2 215,99 zł
Cena netto	1 801,62 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ303
Kod producenta	2006308
Kod EAN	4995047056546
Natywna proporcja obrazu	16:10
Regulacja pochylenia	Tak
Wejście audio	Tak
Obrotowe	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Pobór mocy	11,6 W
OSD	Tak
Ilość DisplayPort	1
Ekran dotykowy	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Certyfikaty	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Wysokość (bez podstawy)	344 mm
Kształt ekranu	Płaski
Waga (bez podstawy)	4,9 kg
Standard VESA	Tak
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Szerokość (bez podstawy)	531 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms

Wbudowane głośniki	Tak
Języki menu ekranowego	Angielski,Włoski,Francuska,Szwedzki,Niemiecki,Hiszpański
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Typ matrycy	IPS
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Głębokość (bez podstawy)	54 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	230 mm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Częstotliwość odświeżania poziomego	31 - 76 kHz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Gold,EPEAT Climate +,ENERGY STAR,TCO
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Regulacja wysokości	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	59 - 61 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Typ HD	WUXGA
Rozmiar obrazu (w poprzek)	61,1 cm
Wyjście na słuchawki	Tak
Oś obrotu	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Obracany	0 - 344°
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s

Ilość portów USB Typu A downstream	3
Port DVI	Nie
Ilość portów upstream	2
Ilość portów HDMI	1
Ilość głośników	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wysokość urządzenia (z podstawą)	356 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Wbudowany USB hub	Tak
Przewody	Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C
Waga (z podstawą)	7,6 kg
Typ podświetlacza	LED
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1200 (WUXGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+)
Technologia wyświetlacza	LED
Regulowana wysokość (max)	18,2 cm
Kolor produktu	Biały
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Podstawa dołączona	Tak
HDCP	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	531 mm
Certyfikaty zgodności	UKCA,Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,WEEE,RCM,I CES,VCCI,Chiny RoHS,CB,CE,cTUVus,GS mark,CCC,RoHS
HDMI	Tak
Standard gamy kolorów	sRGB
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kensington Lock	Tak

Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Przekątna ekranu	24,1"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M