

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2495-wt-61-2-cm-24-1-1920-x-1200-pikseli-wuxga-led-5-ms-bialy-p-360849.html>



Monitor EIZO FlexScan EV2495-WT - 61,2 cm (24,1") - 1920 x 1200 pikseli - WUXGA - LED - 5 ms - Biały

Cena brutto	2 644,99 zł
Cena netto	2 150,40 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ303
Kod producenta	2006308
Kod EAN	4995047056546
HDCP	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
HDMI	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	531 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Kensington Lock	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Obrotowe	Tak
OSD	Tak
Pobór mocy	11,6 W
Ekran dotykowy	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Certyfikaty	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kształt ekranu	Płaski
Standard VESA	Tak

Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Regulowana wysokość (max)	18,2 cm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wbudowane głośniki	Tak
Języki menu ekranowego	Angielski,Włoski,Francuska,Szwedzki,Niemiecki,Hiszpański
Podstawa dołączona	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Typ matrycy	IPS
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Certyfikaty zgodności	UKCA,Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,WEEE,RCM,ICES,VCCI,Chiny RoHS,CB,CE,cTUVus,GS mark,CCC,RoHS
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	230 mm
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Standard gamy kolorów	sRGB
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Częstotliwość odświeżania poziomego	31 - 76 kHz
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ HD	WUXGA
Regulacja wysokości	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	59 - 61 Hz
Natywna proporcja obrazu	16:10
Wyjście na słuchawki	Tak
Oś obrotu	Tak
Wejście audio	Tak
Obracany	0 - 344°
Ilość DisplayPort	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Wyjścia słuchawkowe	1
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wysokość (bez podstawy)	344 mm
Przewodowa sieć lan	Tak

Ilość portów USB Typu A downstream	3
Waga (bez podstawy)	4,9 kg
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Szerokość (bez podstawy)	531 mm
Port DVI	Nie
Ilość portów upstream	2
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Ilość portów HDMI	1
Ilość głośników	2
Głębokość (bez podstawy)	54 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wysokość urządzenia (z podstawą)	356 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Gold,EPEAT Climate +,ENERGY STAR,TCO
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Wbudowany USB hub	Tak
Rozmiar obrazu (w poprzek)	61,1 cm
Przewody	Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C
Waga (z podstawą)	7,6 kg
Ilość portów USB typu C downstream	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1200 (WUXGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+)
Typ podświetlacza	LED
Kolor produktu	Biały
Technologia wyświetlacza	LED
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak

Przekątna ekranu	24,1"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M