

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2495-wt-61-2-cm-24-1-1920-x-1200-pikseli-wuxga-led-5-ms-bialy-p-360849.html>



Monitor EIZO FlexScan EV2495-WT - 61,2 cm (24,1") - 1920 x 1200 pikseli - WUXGA - LED - 5 ms - Biały

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto | 2 547,99 zł |
| Cena netto | 2 071,54 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRJ303 |
| Kod producenta | 2006308 |
| Kod EAN | 4995047056546 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy | 11,6 W |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 31 - 76 kHz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 59 - 61 Hz |
| Certyfikaty | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 18,2 cm |
| Obracany | 0 - 344° |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Certyfikaty zgodności | UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, WEEE, RCM, I CES, VCCI, Chiny RoHS, CB, CE, cTUVus, GS mark, CCC, RoHS |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Typ matrycy | IPS |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Ilość portów upstream | 2 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Wejście audio | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
| Typ HD | WUXGA |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 356 mm |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 12 kWh |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Wysokość (bez podstawy) | 344 mm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Waga (bez podstawy) | 4,9 kg |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Szerokość (bez podstawy) | 531 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,6 kg |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Typ podświetlacza | LED |
| Port DVI | Nie |
| Głębokość (bez podstawy) | 54 mm |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 531 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold,EPEAT Climate +,ENERGY STAR,TCO |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 51,8 cm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 32,4 cm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 61,1 cm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1200 (WUXGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| OSD | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| HDCP | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kształt ekranu | Płaski |
| HDMI | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 milionów kolorów |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Języki menu ekranowego | Angielski,Włoski,Francuska,Szwedzki,Niemiecki,Hiszpański |
| Kensington Lock | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m2 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 230 mm |
| Obrotowe | Tak |
| Przekątna ekranu | 24,1" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M