

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2781-bk-68-6-cm-27-2560-x-1440-piksele-quad-hd-led-5-ms-p-360968.html>



Monitor EIZO FlexScan EV2781-BK - 68,6 cm (27") - 2560 x 1440 piksele - Quad HD - LED - 5 ms

Cena brutto	1 873,99 zł
Cena netto	1 523,57 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ523
Kod producenta	2207687
Kod EAN	4995047063438
Wbudowany USB hub	Tak
Regulowana wysokość (max)	17,7 cm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Typ matrycy	IPS
Waga (z podstawą)	8,5 kg
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CCC, Chiny RoHS, ICES, VCCI, CB, WEEE, RCM, CE, cTUVus, EAC, RoHS
Języki menu ekranowego	Szwedzki, Niemiecki, Włoski, Angielski, Francuski, Hiszpański
Typ podświetlacza	LED
Standard gamy kolorów	sRGB
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Technologia wyświetlacza	LED
Kąt widzenia w poziomie	178°
Głębokość urządzenia (z podstawą)	230 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Ilość DisplayPort	1
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
AMD FreeSync	Nie

Regulacja pochylenia	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	17 kWh
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Wysokość (bez podstawy)	357 mm
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Waga (bez podstawy)	5,7 kg
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
OSD	Tak
Szerokość (bez podstawy)	611 mm
Gęstość pikseli	109 ppi
NVIDIA G-SYNC	Nie
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Typ HD	Quad HD
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wyjście na słuchawki	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Głębokość (bez podstawy)	56 mm
Zasilanie USB	Tak
Maksymalne zasilanie USB	70 W
Wyjścia słuchawkowe	1
Pobór mocy (max)	153 W
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wersja DisplayPort	1.3
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Gold, EPEAT Climate +, ENERGY STAR, TCO
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Regulacja wysokości	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Oś obrotu	Tak

Przewody	USB Type-A na USB Type-C, Prąd przemienny
Obracany	0 - 344°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Kolor produktu	Czarny
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
HDCP	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
HDMI	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość portów upstream	1
Ilość głośników	2
Obrotowe	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Pobór mocy	18 W
Zasięg skanowania w poziomie	31 - 89 kHz
Ekran dotykowy	Nie
Zasięg skanowania (długość)	59 - 61 Hz
Certyfikaty	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	369 mm
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Standard VESA	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1103462
Kształt ekranu	Płaski
Wbudowane głośniki	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
