

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2781-bk-68-6-cm-27-2560-x-1440-piksele-quad-hd-led-5-ms-p-360968.html>



Monitor EIZO FlexScan EV2781-BK - 68,6 cm (27") - 2560 x 1440 piksele - Quad HD - LED - 5 ms

Cena brutto	1 918,99 zł
Cena netto	1 560,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ523
Kod producenta	2207687
Kod EAN	4995047063438
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Gold,EPEAT Climate +,ENERGY STAR,TCO
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
AMD FreeSync	Nie
Wbudowany USB hub	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Waga (z podstawą)	8,5 kg
Rozmiar plakki	0,233 x 0,233 mm
Typ podświetlacza	LED
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Technologia wyświetlacza	LED
Gęstość pikseli	109 ppi
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611 mm
Typ HD	Quad HD
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Wyjście na słuchawki	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wersja DisplayPort	1.3
OSD	Tak

Ilość portów HDMI	1
NVIDIA G-SYNC	Nie
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Przewody	USB Type-A na USB Type-C, Prąd przemienny
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440
Zasilanie USB	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1103462
Kolor produktu	Czarny
Pobór mocy (max)	153 W
Regulowana wysokość (max)	17,7 cm
HDCP	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CCC, Chiny RoHS, ICES, VCCI, CB, WEEE, RCM, CE, cTUVus, EAC, RoHS
HDMI	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard gamy kolorów	sRGB
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Regulacja wysokości	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Oś obrotu	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Obrotowe	Tak
Obracany	0 - 344°
Ilość DisplayPort	1
Pobór mocy	18 W
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Ekran dotykowy	Nie
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°

Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	17 kWh
Certyfikaty	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wysokość (bez podstawy)	357 mm
Ilość portów upstream	1
Waga (bez podstawy)	5,7 kg
Ilość głośników	2
Szerokość (bez podstawy)	611 mm
Standard VESA	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Kształt ekranu	Płaski
Wbudowane głośniki	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Typ matrycy	IPS
Zasięg skanowania w poziomie	31 - 89 kHz
Głębokość (bez podstawy)	56 mm
Języki menu ekranowego	Szwedzki, Niemiecki, Włoski, Angielski, Francuska, Hiszpański
Zasięg skanowania (długość)	59 - 61 Hz
Maksymalne zasilanie USB	70 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	230 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	369 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M