Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2781-bk-68-6-cm-27-2560-x-1440-piksele-quad-hd-led-5-ms-p-360968.html



Monitor EIZO FlexScan EV2781-BK - 68,6 cm (27") - 2560 x 1440 piksele - Quad HD - LED - 5 ms

Cena brutto	**1 873,99 zł**
Cena netto	**1 523,57 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ523**
Kod producenta	**2207687**
Kod EAN	**4995047063438**
Przewody	**USB Type-A na USB Type-C,Prąd przemienny**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 35°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**369 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
HDCP	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1103462**
HDMI	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**17,7 cm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Waga (z podstawą)	**8,5 kg**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,CCC,Chiny RoHS,ICES,VCCI,CB,WEEE,RCM,CE,cTUVus,EAC,RoHS**
Typ podświetlacza	**LED**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Obrotowe	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**611 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**

Pobór mocy	**18 W**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Ilość DisplayPort	**1**
Ekran dotykowy	**Nie**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Certyfikaty	**CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**17 kWh**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**357 mm**
Standard VESA	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Waga (bez podstawy)	**5,7 kg**
Kształt ekranu	**Płaski**
Wbudowane głośniki	**Tak**
OSD	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Typ matrycy	**IPS**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Szerokość (bez podstawy)	**611 mm**
Języki menu ekranowego	**Szwedzki,Niemiecki,Włoski,Angielski,Francuska,Hiszpański**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Głębokość (bez podstawy)	**56 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**230 mm**
Zasilanie USB	**Tak**
Maksymalne zasilanie USB	**70 W**

Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Pobór mocy (max)	**153 W**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
AMD FreeSync	**Nie**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EPEAT Gold,EPEAT Climate +,ENERGY STAR,TCO**
Regulacja wysokości	**Tak**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,233 x 0,233 mm**
Obracany	**0 - 344°**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Gęstość pikseli	**109 ppi**
Typ HD	**Quad HD**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Ilość portów upstream	**1**
Wersja DisplayPort	**1.3**
Ilość głośników	**2**
Ilość portów HDMI	**1**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,5 cm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Zasięg skanowania w poziomie	**31 - 89 kHz**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Zasięg skanowania (długość)	**59 - 61 Hz**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M