Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev2781-wt-68-6-cm-27-2560-x-1440-piksele-quad-hd-led-5-ms-bialy-p-360887.html



Monitor EIZO FlexScan EV2781-WT - 68,6 cm (27") - 2560 x 1440 piksele - Quad HD - LED - 5 ms - Biały

Cena brutto	**2 004,99 zł**
Cena netto	**1 630,07 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ369**
Kod producenta	**2207693**
Kod EAN	**4995047063445**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 35°**
Przewody	**Prąd przemienny,USB Type-A na USB Type-C**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**369 mm**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1024 x 768 (XGA),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,720 x 400,800 x 600 (SVGA)**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1103462**
Kolor produktu	**Biały**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**17,7 cm**
HDCP	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**WEEE,RCM,CCC,Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,ICES,VCCI,CE,cTUVus,EAC,Chiny RoHS,CB,RoHS**
HDMI	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Waga (z podstawą)	**8,5 kg**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**

Kensington Lock	**Tak**
Typ podświetlacza	**LED**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Obrotowe	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**611 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Pobór mocy	**18 W**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Ekran dotykowy	**Nie**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**17 kWh**
Certyfikaty	**CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**357 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Waga (bez podstawy)	**5,7 kg**
Standard VESA	**Tak**
OSD	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**611 mm**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wbudowane głośniki	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
Języki menu ekranowego	**Włoski,Francuska,Szwedzki,Niemiecki,Angielski,Hiszpański**
Typ matrycy	**IPS**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Głębokość (bez podstawy)	**56 mm**
Zasilanie USB	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**

Maksymalne zasilanie USB	**70 W**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Pobór mocy (max)	**153 W**
Kształt ekranu	**Płaski**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**230 mm**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EPEAT Climate +,TCO,ENERGY STAR,EPEAT Gold**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
AMD FreeSync	**Nie**
Regulacja wysokości	**Tak**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Oś obrotu	**Tak**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Obracany	**0 - 344°**
Rozmiar plamki	**0,233 x 0,233 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Gęstość pikseli	**109 ppi**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Typ HD	**Quad HD**
Ilość portów upstream	**1**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,5 cm**
Ilość portów HDMI	**1**
Zasięg skanowania w poziomie	**31 - 89 kHz**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Zasięg skanowania (długość)	**59 - 61 Hz**

Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M