

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev3450xc-bk-34-1-plaski-ekran-86-6-cm-p-360922.html>



Monitor EIZO FlexScan EV3450XC-BK 34.1" - Płaski ekran - 86.6 cm

Cena brutto	4 439,99 zł
Cena netto	3 609,75 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ444
Kod producenta	485613
Kod EAN	4995047067368
Języki menu ekranowego	Szwedzki, Francuska, Niemiecki, Włoski, Hiszpański, Angielski
Typ matrycy	IPS
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Regulacja wysokości	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	242 mm
Obracany	-90 - 90°
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Moc wyjściowa (RMS)	8 W
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1960822
Częstotliwość odświeżania poziomego	31 - 89,5 kHz
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Regulowana wysokość (max)	19,5 cm
Częstotliwość odświeżania pionowego	29,5 - 61 Hz
Ilość głośników	2
Podstawa dołączona	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Instalacyjna płyta CD	Tak
AMD FreeSync	Nie
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,7 cm
Certyfikaty zgodności	RCM, UKCA, CCC, VCCI, CE, GS mark, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CB, RoHS, TÜV mark, Chiny RoHS
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak

Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Standard gamy kolorów	sRGB
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	414,5 mm
Ekran matowy	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Gęstość pikseli	109 ppi
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ HD	UltraWide Quad HD
Wbudowany USB hub	Tak
Okres gwarancji	5 lat(a)
Wyjście na słuchawki	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Natywna proporcja obrazu	21:9
Podświetlenie LED	Tak
Waga (z podstawą)	12,1 kg
Ilość DisplayPort	1
Wyjścia słuchawkowe	1
Tryb wyłączenia	0 W
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Ilość portów HDMI	2
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Przewody	Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C, DisplayPort
Szerokość urządzenia (z podstawą)	819,5 mm
Klasyfikacja krzywizny ekranu	3800R
Rozmiar obrazu (w poziomie)	80 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	25 kWh
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 2560 x 1440, 720 x 400, 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x

	1200 (UXGA),3440 x 1440
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,5 cm
Wysokość (bez podstawy)	385 mm
Kolor produktu	Czarny
Regulacja pochylenia	Tak
Waga (bez podstawy)	9,2 kg
HDCP	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Szerokość (bez podstawy)	819,5 mm
HDMI	Tak
OSD	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Wbudowany mikrofon	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Kąt widzenia (pionowy)	178°
NVIDIA G-SYNC	Nie
Głębokość (bez podstawy)	103,1 mm
Wersja HDCP	1.4/2.3
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Maksymalne zasilanie USB	94 W
Obrotowe	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Pobór mocy	23 W
Zasilanie USB	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy (max)	222 W
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Megapiksele	5 MP
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,EPEAT Gold,EPEAT Climate +,ENERGY STAR
Standard VESA	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Ilość portów RJ-45	1
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowane głośniki	Tak

Kolor nóżek	Czarny
Przekątna ekranu	34,1"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M