

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev3450xc-bk-34-1-plaski-ekran-86-6-cm-p-360922.html>



Monitor EIZO FlexScan EV3450XC-BK 34.1" - Płaski ekran - 86.6 cm

Cena brutto	4 764,99 zł
Cena netto	3 873,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ444
Kod producenta	485613
Kod EAN	4995047067368
Przewodowa sieć lan	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Ilość portów HDMI	2
Obracany	-90 - 90°
Moc wyjściowa (RMS)	8 W
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1960822
Przewody	Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C, DisplayPort
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Regulowana wysokość (max)	19,5 cm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 2560 x 1440, 720 x 400, 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA), 3440 x 1440
Ilość głośników	2
Podstawa dołączona	Tak
Kolor produktu	Czarny
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,7 cm
Instalacyjna płyta CD	Tak
HDCP	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Certyfikaty zgodności	RCM, UKCA, CCC, VCCI, CE, GS mark, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CB, RoHS, TÜV mark, Chiny RoHS
HDMI	Tak
Standard gamy kolorów	sRGB

Wbudowany mikrofon	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	414,5 mm
Ekran matowy	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Okres gwarancji	5 lat(a)
Obrotowe	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Pobór mocy	23 W
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Natywna proporcja obrazu	21:9
Ekran dotykowy	Nie
Waga (z podstawą)	12,1 kg
Ilość DisplayPort	1
Tryb wyłączenia	0 W
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Standard VESA	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowane głośniki	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Języki menu ekranowego	Szwedzki, Francuska, Niemiecki, Włoski, Hiszpański, Angielski
Typ matrycy	IPS
Szerokość urządzenia (z podstawą)	819,5 mm
Klasyfikacja krzywizny ekranu	3800R
Rozmiar obrazu (w poziomie)	80 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	25 kWh
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,5 cm
Wysokość (bez podstawy)	385 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	242 mm
Regulacja pochylenia	Tak

Waga (bez podstawy)	9,2 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Szerokość (bez podstawy)	819,5 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	31 - 89,5 kHz
OSD	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Częstotliwość odświeżania pionowego	29,5 - 61 Hz
NVIDIA G-SYNC	Nie
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość (bez podstawy)	103,1 mm
AMD FreeSync	Nie
Wersja HDCP	1.4/2.3
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Maksymalne zasilanie USB	94 W
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Zasilanie USB	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Pobór mocy (max)	222 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,EPEAT Gold,EPEAT Climate +,ENERGY STAR
Gęstość pikseli	109 ppi
Megapiksele	5 MP
Typ HD	UltraWide Quad HD
Ilość portów USB typu C downstream	1
Ilość portów RJ-45	1
Wyjście na słuchawki	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Podświetlenie LED	Tak
Obraz po obrazie (PbP)	Tak

Wyjścia słuchawkowe	1
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Przekątna ekranu	34,1"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M