Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 11:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev3450xc-bk-34-1-plaski-ekran-86-6-cm-p-360922.html



Monitor EIZO FlexScan EV3450XC-BK 34.1" - Płaski ekran - 86.6 cm

Cena brutto	**4 495,99 zł**
Cena netto	**3 655,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ444**
Kod producenta	**485613**
Kod EAN	**4995047067368**
Podświetlenie LED	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**8 W**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1960822**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Regulowana wysokość (max)	**19,5 cm**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Podstawa dołączona	**Tak**
Ilość portów HDMI	**2**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**86,7 cm**
Instalacyjna płyta CD	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C,DisplayPort**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 35°**
Certyfikaty zgodności	**RCM,UKCA,CCC,VCCI,CE,GS mark,Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,CB,RoHS,TÜV mark,Chiny RoHS**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**414,5 mm**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 1024 (SXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),2560 x 1440,720 x 400,1920 x 1200 (WUXGA),1920 x 1080 (HD 1080),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1600 x 1200 (UXGA),3440 x 1440**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Ekran matowy	**Tak**

Kolor produktu	**Czarny**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
HDCP	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Okres gwarancji	**5 lat(a)**
HDMI	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Waga (z podstawą)	**12,1 kg**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Tryb wyłączenia	**0 W**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Obrotowe	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Pobór mocy	**23 W**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Wbudowany przełącznik KVM	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**819,5 mm**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**3800R**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**80 cm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**25 kWh**
Standard VESA	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,5 cm**
Wysokość (bez podstawy)	**385 mm**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**9,2 kg**
Języki menu ekranowego	**Szwedzki,Francuska,Niemiecki,Włoski,Hiszpański,Angielski**
Typ matrycy	**IPS**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,4 W**

Szerokość (bez podstawy)	**819,5 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
OSD	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**242 mm**
Wersja HDCP	**1.4/2.3**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Głębokość (bez podstawy)	**103,1 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Maksymalne zasilanie USB	**94 W**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**31 - 89,5 kHz**
Zasilanie USB	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**29,5 - 61 Hz**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Pobór mocy (max)	**222 W**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**TCO,EPEAT Gold,EPEAT Climate +,ENERGY STAR**
AMD FreeSync	**Nie**
Megapiksele	**5 MP**
Ilość portów RJ-45	**1**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Rozmiar plamki	**0,233 x 0,233 mm**
Kolor nóżek	**Czarny**
Pozycjonowanie na rynku	**Biuro**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Gęstość pikseli	**109 ppi**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Typ HD	**UltraWide Quad HD**
Regulacja wysokości	**Tak**

Wyjście na słuchawki	**Tak**
Obracany	**-90 - 90°**
Przekątna ekranu	**34,1"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M