

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-ev3450xc-bk-34-1-plaski-ekran-86-6-cm-p-360922.html>



Monitor EIZO FlexScan EV3450XC-BK 34.1" - Płaski ekran - 86.6 cm

Cena brutto	4 439,99 zł
Cena netto	3 609,75 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ444
Kod producenta	485613
Kod EAN	4995047067368
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Obrotowe	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Pobór mocy	23 W
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Klasyfikacja krzywizny ekranu	3800R
Ekran dotykowy	Nie
Szerokość urządzenia (z podstawą)	819,5 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	80 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	25 kWh
Standard VESA	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,5 cm
Wysokość (bez podstawy)	385 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowane głośniki	Tak
Regulacja pochylecia	Tak
Waga (bez podstawy)	9,2 kg
Języki menu ekranowego	Szwedzki, Francuska, Niemiecki, Włoski, Hiszpański, Angielski
Typ matrycy	IPS
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Szerokość (bez podstawy)	819,5 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
OSD	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F

Głębokość urządzenia (z podstawą)	242 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wersja HDCP	1.4/2.3
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość (bez podstawy)	103,1 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Maksymalne zasilanie USB	94 W
Częstotliwość odświeżania poziomego	31 - 89,5 kHz
Zasilanie USB	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	29,5 - 61 Hz
Pobór mocy (max)	222 W
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Megapiksele	5 MP
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,EPEAT Gold,EPEAT Climate +,ENERGY STAR
AMD FreeSync	Nie
Ilość portów RJ-45	1
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Kolor nóżek	Czarny
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Gęstość pikseli	109 ppi
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ HD	UltraWide Quad HD
Regulacja wysokości	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Obracany	-90 - 90°
Podświetlenie LED	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	8 W
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania	1960822

E	
Wyjścia słuchawkowe	1
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Regulowana wysokość (max)	19,5 cm
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość głośników	2
Podstawa dołączona	Tak
Ilość portów HDMI	2
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,7 cm
Instalacyjna płyta CD	Tak
Przewody	Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C, DisplayPort
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Certyfikaty zgodności	RCM, UKCA, CCC, VCCI, CE, GS mark, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CB, RoHS, TÜV mark, Chiny RoHS
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 2560 x 1440, 720 x 400, 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA), 3440 x 1440
Wysokość urządzenia (z podstawą)	414,5 mm
Standard gamy kolorów	sRGB
Kolor produktu	Czarny
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Ekran matowy	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
HDCP	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Okres gwarancji	5 lat(a)
HDMI	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Natywna proporcja obrazu	21:9
Wbudowany mikrofon	Tak
Waga (z podstawą)	12,1 kg
Ilość DisplayPort	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1

Tryb wyłączenia	0 W
Przekątna ekranu	34,1"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M