Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-lcd-ips-23-8-ev2480-bk-1920-x-1080-16-9-p-276586.html



MONITOR EIZO FlexScan LCD IPS 23,8" EV2480-BK 1920 x 1080 (16:9)

Cena brutto	**1 336,99 zł**
Cena netto	**1 086,98 zł**
Numer katalogowy	**MONEIZMON0009**
Kod producenta	**EV2480-BK**
Kod EAN	**4995047057758**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Kształt ekranu	**Płaski**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EPEAT Gold,EPEAT Climate +,TCO,ENERGY STAR**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Regulacja wysokości	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Angielski,Japońska,Hiszpański,Szwedzki,Francuska,Chińska uproszczona,Włoski**
Opcja regulacji wysokości	**Tak**
Przewody	**USB Type-C,Prąd przemienny**
Oś obrotu	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA),720 x 400,640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),800 x 600 (SVGA)**
Obracany	**0 - 344°**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Kolor produktu	**Czarny**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Pobór mocy (max)	**142 W**
HDMI	**Tak**

Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Ilość portów upstream	**1**
Kensington Lock	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Obrotowe	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Zasięg skanowania w poziomie	**31 - 68 kHz**
Certyfikaty	**CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC**
Zasięg skanowania (długość)	**59 - 61 Hz**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**379678**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 35°**
Regulowana wysokość (max)	**19,1 cm**
Standard VESA	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**332,4 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**230 mm**
Typ matrycy	**IPS**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Certyfikaty zgodności	**Chiny RoHS,CCC,WEEE,RCM,RoHS ,UKCA,CB,CE,cTUVus,Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,ICES,VCCI**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**

Wbudowany USB hub	**Tak**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**379678**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
AMD FreeSync	**Nie**
Waga (z podstawą)	**7,4 kg**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Typ podświetlacza	**LED**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Ilość DisplayPort	**1**
Rozmiar plamki	**0,2745 x 0,2745 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**537,8 mm**
Klasa efektywności energetycznej (stara)	**C**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**12 kWh**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Wysokość (bez podstawy)	**320,4 mm**
Gęstość pikseli	**93 ppi**
Roczne zużycie energii	**12 kWh**
Waga (bez podstawy)	**4,7 kg**
Typ HD	**Full HD**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**537,8 mm**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**C**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Głębokość (bez podstawy)	**57,4 mm**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
OSD	**Tak**
Maksymalne zasilanie USB	**70 W**

Port DVI	**Nie**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Ilość portów HDMI	**1**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M