Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 04:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-eizo-flexscan-lcd-ips-24-1-ev2456-bk-1920-x-1200-16-10-p-276582.html



MONITOR EIZO FlexScan LCD IPS 24,1" EV2456-BK 1920 x 1200 (16:10)

Cena brutto	**2 451,99 zł**
Cena netto	**1 993,49 zł**
Numer katalogowy	**MONEIZMON0005**
Kod producenta	**EV2456-BK**
Kod EAN	**4995047049722**
Oś obrotu	**Tak**
Ilość portów DVI-D	**1**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Ilość portów upstream	**1**
Port DVI	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Brak migotania obrazu	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Zasięg skanowania w poziomie	**31 - 81 kHz**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Zasięg skanowania (długość)	**55 - 76 Hz**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**351,4 mm**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**346702**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Regulowana wysokość (max)	**15,9 cm**

Przewody	**Prąd przemienny,USB**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),720 x 400,1024 x 768 (XGA),800 x 600 (SVGA),1920 x 1200 (WUXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+)**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Certyfikaty zgodności	**Chiny RoHS,ICES,VCCI,Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,CB, WEEE,RCM,UKCA,CE,cTUVus,CCC, RoHS**
HDCP	**Tak**
Waga (z podstawą)	**5,7 kg**
Compliance certificates	**ICES,VCCI,China RoHS,CE,cTUVus, WEEE,RCM,Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,UKCA,RoHS,TÜV mark,CCC,CB**
Technologia wyświetlacza	**LED**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**346702**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**531 mm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Kensington Lock	**Nie**
Stojak dołączony	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:10**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**51,8 cm**
Ilość DisplayPort	**1**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**14 kWh**
Obrotowe	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**32,4 cm**
Wysokość (bez podstawy)	**341,9 mm**
Pobór mocy	**13,5 W**

Regulacja pochylenia	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**3,7 kg**
Ekran dotykowy	**Nie**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Certyfikaty	**CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC**
OSD	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**531 mm**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
Standard VESA	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Głębokość (bez podstawy)	**45,5 mm**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**190 mm**
Typ matrycy	**IPS**
Liczba języków OSD	**9**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Zasilanie	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EPEAT Bronze,ENERGY STAR,TCO**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Kompatybilność 3D	**Nie**
Opcja regulacji wysokości	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Oddzielna synchronizacja H/V	**Tak**
AMD FreeSync	**Nie**
Zainstalowano Thin Client	**Nie**
Języki menu ekranowego	**Chińska uproszczona,Włoski,Niemiecki,Szwedzki,Francuska,Japońska,Chińska tradycyjna,Angielski,Hiszpański**

Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Typ ekranu	**LCD**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Rozmiar plamki	**0,27 x 0,27 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Pobór mocy (max)	**44 W**
Typ HD	**WUXGA**
Przekątna ekranu	**24,1"**
Rozdzielczość	**1920 x 1200 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M