

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-hp-e24u-g5-6n4d0aa-23-8-1920x1080-fhd-usb-c-p-331825.html>



Monitor HP E24u G5 6N4D0AA 23,8", 1920x1080 FHD USB-C

Cena brutto	1 066,99 zł
Cena netto	867,47 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMJL
Kod producenta	6N4D0AA#ABB
Kod EAN	196786295270
HP GTIN (EAN/UPC)	197497172317
Kod unspsc	43211902
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	280
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	156
Podstawa dołączona	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1400350
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Liczba języków OSD	11
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
OSD	Tak
Typ HD	Full HD
Regulacja pochylenia	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
AMD FreeSync	Nie
Tryb wyłączenia	0,3 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Waga (z podstawą)	6 kg
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2

Wbudowany USB hub	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy (max)	160 W
Ekran matowy	Tak
Zasilanie USB	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 86 kHz
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Ilość portów upstream	1
Twardość powierzchni	3H
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Oś obrotu	Tak
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Regulacja wysokości	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	E
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość (bez podstawy)	539,4 mm
Kolor nóżek	Czarny,Srebrny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15,6 kWh
Segment HP	Biznes
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Wersja HDMI	1.4
HDMI	Tak
Wyjście na słuchawki	Nie
Kolor produktu	Czarny
Głębokość opakowania	140 mm
Wbudowane głośniki	Nie
Rodzaj opakowania	Pudełko
Waga produktu	6 kg
Ekran dotykowy	Nie
Wysokość opakowania	400 mm
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center; HP Display Manager
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Szybkie ładowanie	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przewodowa sieć lan	Tak

Standard gamy kolorów	sRGB
Certyfikaty zgodności	CEL, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CECP, Norma Oficial Mexicana (NOM), CCC, BIS, WEEE, KCC, CB, VCCI, CE, cTUVus, EAC, BSMI
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO ₂ e)	1
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO ₂ e)	6
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16? openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com
Manufacturer warranty	Trzyletnia ograniczona gwarancja, MEPS - Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS, Korea (E-standby); Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; MEPS - Vietnam; WE
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO ₂)	122
Kształt ekranu	Płaski
Wysokość urządzenia (z podstawą)	507 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
NVIDIA G-SYNC	Nie
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Gęstość pikseli	93 ppi
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,4 mm
Typ portu ładowania	USB Type-C
Technologia wyświetlacza	LCD
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Typ podświetlacza	Edge LED

Głębokość urządzenia (z podstawą)	211 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Języki menu ekranowego	Chińska tradycyjna, Rosyjski, Angielski, Francuska, Hiszpański, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, Niemiecki, Portugalski, Holenderski
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Zdalnie sterowany	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Odlączana podstawa	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Obracany	-45 - 45°
Zrównoważone technologie i materiały	W obudowach głośników i ramce zastosowano tworzywa sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; Nakładki klawiszy i nożyce zawierają tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu
Paleta barw	99%
Głębokość (bez podstawy)	47 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wysokość (bez podstawy)	322,6 mm
Ilość portów USB typu C downstream	1
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kraj pochodzenia	Chiny
HDCP	Tak
Format obrazu	16:9
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900

Typ matrycy	IPS
Przewody	Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C
Standard VESA	Tak
Szerokość opakowania	621 mm
Certyfikaty	MEPS - Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS, Korea (E-standby); Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; MEPS - Vietnam; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Certyfika
Waga wraz z opakowaniem	8 kg
Pobór mocy	23,5 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Obrotowe	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Głębia kolorów	8 bit
Ilość portów HDMI	1
Kensington Lock	Tak
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M