

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-hp-led-23-8-e24m-g4-40z32aa-p-343470.html>

MONITOR HP LED 23,8" E24M G4 (40Z32AA)

Cena brutto	1 016,99 zł
Cena netto	826,82 zł
Numer katalogowy	MONHP-MON0187
Kod producenta	40Z32AA#ABB
Kod EAN	195908730736
Głębokość urządzenia (z podstawą)	216 mm
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Standard VESA	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wysokość (bez podstawy)	355,6 mm
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Ilość głośników	2
Szerokość (bez podstawy)	539,4 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ matrycy	IPS
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 75 Hz
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Głębokość (bez podstawy)	47 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Tryb alternatywny portu DisplayPort	Tak

USB typu C	
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Wysokość produktu	355,6 mm
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Szerokość produktu	539,4 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wysokość urządzenia (z podstawą)	530,7 mm
Głębokość produktu	47 mm
Gęstość pikseli	93 ppi
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Wysokość opakowania	421 mm
Zrównoważone technologie i materiały	25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners
Typ HD	Full HD
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Waga wraz z opakowaniem	10,3 kg
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Waga produktu	7,39 kg
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Format obrazu	16:9
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Wyjście na słuchawki	Tak
Szerokość opakowania	603 mm
Twardość powierzchni	3H
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	11
Rodzaj opakowania	Pudełko
Technologia ramki ekranu wyświetlacza	Micro-Edge
Wyjścia słuchawkowe	1
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	846610
Przewody	USB Type-C na USB Type-C, Prąd

	przeмиenny
Wbudowany USB hub	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Wersja HDMI	1.4
Czujnik podczerwieni (IR)	Tak
Głębokość opakowania	192 mm
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Zasilanie USB	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2800e-all-in-one-printer-series/model/2101372277?sku=588Q0B
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1440 x 900 (WXGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1600 x 900, 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+)
Waga (z podstawą)	7,39 kg
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Kolor produktu	Czarny
Typ podświetlacza	Edge LED
Pobór mocy (max)	150 W
Podstawa dołączona	Tak
HDCP	Tak
Megapiksele	5 MP
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
HDMI	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Segment HP	Biznes
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	34
Wbudowany mikrofon	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	3
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,4 mm
Wyjście audio	Tak

Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	50
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Ilość portów USB typu C downstream	1
Certyfikaty zgodności	CCC,BIS,CE,cTUVus,EAC,WEEE,RCM,KCC,Federalna Komisja Łączności (FCC),BSMI,CEL,CECP,Norma Oficial Mexicana (NOM),CB,VCCI
Kensington Lock	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Kolor nóżek	Srebrny
Kod unspsc	43211902
Regulacja pochylenia	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Standard gamy kolorów	sRGB
Głębina kolorów	8 bit
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Obrotowe	Tak
OSD	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HP GTIN (EAN/UPC)	196337820074
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center; HP Display Manager
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Regulacja wysokości	Tak
Ekran matowy	Tak
Pobór mocy	37 W
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Paleta barw	99%
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kształt ekranu	Płaski
Oś obrotu	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran dotykowy	Nie
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Obracany	-45 - 45°
Wejście audio	Tak

Certyfikaty

**MEPS - Australia i Nowa
Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE;
CECP; CEL; CEL klasa 1; cTUVus;
EAC; ENERGY STAR®; E-standby;
FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM;
PSB; RCM; SEPA; Certyfikat TCO;
Certyfikat TCO Edge; TUV-S;
VCCI; MEPS - Wietnam; WEEE;
ISC; Certyfikat**

Jasność wyświetlacza (typowa)

300 cd/m2

Moc wyjściowa (RMS)

10 W

Ilość DisplayPort

1

Przekątna ekranu

23,8"

Rozdzielczość

1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M