

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-hp-led-34-e34m-g4-40z26aa-p-340758.html>

MONITOR HP LED 34" E34m G4 (40Z26AA)

Cena brutto	2 705,99 zł
Cena netto	2 199,99 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFOXT
Kod producenta	40Z26AA#ABB
Kod EAN	195908729778
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Kod unspsc	43211902
Szerokość urządzenia (z podstawą)	808,3 mm
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Technologia wyświetlacza	LCD
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
Waga (z podstawą)	12 kg
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 150 kHz
Podstawa dołączona	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	233 mm
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Wysokość (bez podstawy)	388,1 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Czujnik podczerwieni (IR)	Tak
Wersja HDMI	2.0
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	411
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Wejście audio	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie

Format obrazu	21:9
Kąt widzenia w poziomie	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Typ HD	Wide Quad HD
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,4 cm
Kolor nóżek	Srebrny
Wyjście audio	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Megapiksele	5 MP
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 150 kHz
Odłączana podstawa	Tak
Ilość głośników	2
Technologia ramki ekranu wyświetlacza	Micro-Edge
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Oś obrotu	Nie
Zrównoważone technologie i materiały	Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego
Regulacja wysokości	Tak
Głębokość (bez podstawy)	109,1 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Kolor produktu	Czarny
Wbudowane głośniki	Tak
Głębokość opakowania	281 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Ekran dotykowy	Nie
Waga produktu	12 kg
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center; HP Display Manager
Wysokość opakowania	481 mm
Szybkie ładowanie	Tak
Szerokość produktu	808,3 mm

Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Wbudowany mikrofon	Tak
Ilość portów HDMI	1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	79,7 cm
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Certyfikaty zgodności	CCC,BIS,CB,WEEE,RCM,KCC,Federalna Komisja Łączności (FCC),VCCI,CE,cTUVus,EAC,BSMI,CEL,CECP, Norma Oficial Mexicana (NOM)
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
AMD FreeSync	Nie
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14
Tryb wyłączenia	0,3 W
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m2
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Wersja DisplayPort	1.2
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	846610
Wyjścia słuchawkowe	1
Ilość DisplayPort	1
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wyjście na słuchawki	Tak
Natywna proporcja obrazu	21:9
OSD	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Ekran matowy	Tak
Regulacja pochylenia	Tak

Gęstość pikseli	110 ppi
Standard gamy kolorów	sRGB
Szerokość (bez podstawy)	808,3 mm
Ilość portów USB typu C downstream	1
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Segment HP	Biznes
Wysokość urządzenia (z podstawą)	543,2 mm
Pobór mocy (max)	185 W
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Zasilanie USB	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,3 cm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Twardość powierzchni	3H
Obracany	-30 - 30°
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Paleta barw	99%
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
HDCP	Tak
Typ matrycy	VA
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 1366 x 768, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 1600 x 900, 720 x 480, 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 3440 x 1440, 1920 x 1200 (WUXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1280 x 720 (HD 720), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400
Standard VESA	Tak
Przewody	Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C
Certyfikaty	BIS; BSMI; CB; CCC; Znak CE; CECP; CEL; CEL, klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; UAE; TGM; TUV-GS; Certyfikaty (Ukr
Szerokość opakowania	905 mm

Pobór mocy	65 W
Waga wraz z opakowaniem	17,7 kg
Obrotowe	Tak
Głębokość produktu	109,1 mm
Głębia kolorów	8 bit
Wysokość produktu	388,1 mm
Kensington Lock	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
HDMI	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M