Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-hp-led-34-e34m-g4-40z26aa-p-340758.html



MONITOR HP LED 34” E34m G4 (40Z26AA)

Cena brutto	**2 694,99 zł**
Cena netto	**2 191,05 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFOXT**
Kod producenta	**40Z26AA#ABB**
Kod EAN	**195908729778**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Przewody	**Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**543,2 mm**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**846610**
Głębokość opakowania	**281 mm**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Czujnik podczerwieni (IR)	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1366 x 768,1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1600 x 900,720 x 480,640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 1024 (SXGA),3440 x 1440,1920 x 1200 (WUXGA),1440 x 900 (WXGA+),1280 x 720 (HD 720),800 x 600 (SVGA),720 x 400**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3000:1**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Kolor produktu	**Czarny**
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	**10000000:1**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
HDCP	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**

Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**400 cd/m2**
HDMI	**Tak**
Waga (z podstawą)	**12 kg**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**2**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**233 mm**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**48**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Technologia ramki ekranu wyświetlacza	**Micro-Edge**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**14**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 150 kHz**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**460**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 75 Hz**
Odłączana podstawa	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Certyfikaty zgodności	**CCC,BIS,CB,WEEE,RCM,KCC,Federalna Komisja Łączności (FCC),VCCI,CE,cTUVus,EAC,BSMI,CEL,CECP, Norma Oficial Mexicana (NOM)**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Zasilanie USB	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Kod unspsc	**43211902**
AMD FreeSync	**Nie**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Pobór mocy (max)	**185 W**
Głębia kolorów	**8 bit**

Rozmiar plamki	**0,23175 x 0,23175 mm**
Megapiksele	**5 MP**
Szybkie ładowanie	**Tak**
HP GTIN (EAN/UPC)	**829160703084**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Segment HP	**Biznes**
Obrotowe	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Gęstość pikseli	**110 ppi**
Wyjście audio	**Tak**
Dołączone oprogramowanie	**HP Display Center; HP Display Manager**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Typ HD	**Wide Quad HD**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Pobór mocy	**65 W**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Ekran dotykowy	**Nie**
Wejście audio	**Tak**
Format obrazu	**21:9**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Certyfikaty	**BIS; BSMI; CB; CCC; Znak CE; CECP; CEL; CEL, klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; UAE; TGM; TUV-GS; Certyfikaty (Ukr**
Ilość DisplayPort	**1**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1500R**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Standard VESA	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**32 kWh**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Regulacja wysokości	**Tak**

Wbudowane głośniki	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**388,1 mm**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 80%**
Paleta barw	**99%**
Typ matrycy	**VA**
Szerokość (bez podstawy)	**808,3 mm**
Wersja HDMI	**2.0**
Oś obrotu	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Karta sieciowa	**Tak**
Wysokość produktu	**388,1 mm**
Obracany	**-30 - 30°**
Głębokość (bez podstawy)	**109,1 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Szerokość produktu	**808,3 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**808,3 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Głębokość produktu	**109,1 mm**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Zrównoważone technologie i materiały	**Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**79,7 cm**
Wysokość opakowania	**481 mm**
Ilość głośników	**2**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,4 cm**
Waga wraz z opakowaniem	**17,7 kg**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**86,3 cm**
Certyfikat środowiskowy	**ENERGY STAR**

(zrównoważonego rozwoju)	
Regulacja pochylenia	**Tak**
Waga produktu	**12 kg**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 150 kHz**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Szerokość opakowania	**905 mm**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
Twardość powierzchni	**3H**
OSD	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**411**
Przekątna ekranu	**34"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M