Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-68-5-cm-27-xub2797hsn-b2-16-9-hdmi-dp-usb-c-p-358707.html



Monitor IIYAMA 68,5 cm (27") XUB2797HSN-B2 16:9 HDMI+DP+USB-C

Cena brutto	**1 222,99 zł**
Cena netto	**994,30 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIPK1**
Kod producenta	**513490**
Kod EAN	**4948570124978**
Szerokość opakowania	**679 mm**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 23°**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**550,5 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Głębokość opakowania	**130 mm**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Kolor produktu	**Czarny**
Wbudowany USB hub	**Tak**
HDCP	**Tak**
Wersja wyjścia DisplayPort	**1.2**
HDMI	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Waga (z podstawą)	**6 kg**
Czas reakcji (MPRT)	**1 ms**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Standard gamy kolorów	**NTSC,sRGB**
Kensington Lock	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Obrotowe	**Tak**

Szerokość urządzenia (z podstawą)	**611,5 mm**
Okres gwarancji	**5 lat(a)**
Pobór mocy	**24 W**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,8 cm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Ekran dotykowy	**Nie**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Ilość DisplayPort	**1**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**22 kWh**
Standard VESA	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Wysokość (bez podstawy)	**400,5 mm**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wbudowane głośniki	**Tak**
OSD	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**611,5 mm**
Języki menu ekranowego	**Włoski,Rosyjski,Hiszpański,Francuska,Polski,Japońska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Angielski**
Typ matrycy	**IPS**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Zasilanie USB	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Głębokość (bez podstawy)	**209,5 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**209,5 mm**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**

Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
DDC/CI	**Tak**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,311 x 0,311 mm**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Typ HD	**Full HD**
Regulacja wysokości	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Oś obrotu	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Obracany	**45 - 90°**
Wersja HDMI	**1.4**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Karta sieciowa	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość głośników	**2**
Wysokość opakowania	**427 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**69 cm**
Waga wraz z opakowaniem	**8,7 kg**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 110 kHz**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M