

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-68-5-cm-27-xub2797hsn-w2-16-9-hdmi-dp-usb-c-p-357688.html>



Monitor IIYAMA 68,5 cm (27") XUB2797HSN-W2 16:9 HDMI+DP+USB-C

Cena brutto	1 034,99 zł
Cena netto	841,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIPL9
Kod producenta	513493
Kod EAN	4948570124992
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz
Kolor produktu	Biały
Zakres kąta nachylenia	5 - 23°
HDCP	Tak
HDMI	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	550,5 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Wersja wyjścia DisplayPort	1.2
Kensington Lock	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Pobór mocy	22 W
Waga (z podstawą)	6 kg
Standard gamy kolorów	NTSC,sRGB
Ekran dotykowy	Nie
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kąt widzenia w poziomie	178°
Technologia wyświetlacza	LED
Okres gwarancji	5 lat(a)
Standard VESA	Tak
Technologia eliminująca migotanie	Tak

obrazu	
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,5 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Ilość DisplayPort	1
Typ matrycy	IPS
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Kształt ekranu	Płaski
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Regulacja pochylenia	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wysokość (bez podstawy)	400,5 mm
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Języki menu ekranowego	Japońska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Włoski
Szerokość (bez podstawy)	611,5 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
OSD	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Zasilanie USB	Tak
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Pozycjonowanie na rynku	Biznes

Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Typ HD	Full HD
DDC/CI	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja HDMI	1.4
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Przewodowa sieć lan	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Ilość portów HDMI	1
Oś obrotu	Tak
Wysokość opakowania	427 mm
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Waga wraz z opakowaniem	8,7 kg
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Ilość głośników	2
Szerokość opakowania	679 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	69 cm
Głębokość opakowania	130 mm
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M