Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-68-5cm-27-xub2797qsn-b2-16-9-hdmi-dp-usb-c-p-360897.html



Monitor IIYAMA 68.5cm (27") XUB2797QSN-B2 16:9 HDMI+DP+USB-C

Cena brutto	**1 553,99 zł**
Cena netto	**1 263,41 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ396**
Kod producenta	**513496**
Kod EAN	**4948570125012**
Szerokość opakowania	**679 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**403,5 mm**
Przewody	**DisplayPort,Prąd przemienny,HDMI,USB Type-C**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1300:1**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Głębokość opakowania	**130 mm**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Kolor produktu	**Czarny**
Waga (z podstawą)	**6,1 kg**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
HDCP	**Tak**
Okres gwarancji	**5 lat(a)**
HDMI	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Ilość DisplayPort	**1**
Kensington Lock	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613,5 mm**
Obrotowe	**Tak**

Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**22 kWh**
Pobór mocy	**26 W**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Wysokość (bez podstawy)	**364 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**613,5 mm**
Certyfikaty	**TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
OSD	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**209,5 mm**
Standard VESA	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Japońska,Francuska,Polski,Włoski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Rosyjski,Hiszpański**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Typ matrycy	**IPS**
Liczba języków OSD	**10**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Kształt ekranu	**Płaski**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**209,5 mm**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**

Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Zasilanie USB	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Rozmiar plamki	**0,233 x 0,233 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Oś obrotu	**Tak**
Typ HD	**2K Ultra HD**
Obracany	**-45 - 45°**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Wersja HDMI	**2.0**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Ilość portów upstream	**1**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Ilość portów HDMI	**1**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,5 cm**
Wysokość opakowania	**427 mm**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 151 kHz**
Waga wraz z opakowaniem	**8,7 kg**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 23°**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M