

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-68-5cm-27-xub2797qsn-b2-16-9-hdmi-dp-usb-c-p-360897.html>



Monitor IIYAMA 68.5cm (27") XUB2797QSN-B2 16:9 HDMI+DP+USB-C

Cena brutto	1 421,99 zł
Cena netto	1 156,09 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ396
Kod producenta	513496
Kod EAN	4948570125012
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zasilanie USB	Tak
Typ HD	2K Ultra HD
Regulacja wysokości	Tak
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Oś obrotu	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Wyjście na słuchawki	Tak
Obracany	-45 - 45°
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wersja HDMI	2.0
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Wersja DisplayPort	1.4
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów upstream	1
Ilość portów HDMI	1
Wysokość opakowania	427 mm
Ilość głośników	2
Waga wraz z opakowaniem	8,7 kg
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Szerokość opakowania	679 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 151 kHz
Przewody	DisplayPort, Prąd

	przeмиenny,HDMI,USB Type-C
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Głębokość opakowania	130 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	403,5 mm
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
HDCP	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
HDMI	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Waga (z podstawą)	6,1 kg
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kensington Lock	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Okres gwarancji	5 lat(a)
Technologia wyświetlacza	LED
Natywna proporcja obrazu	16:9
Obrotowe	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość DisplayPort	1
Pobór mocy	26 W
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Ekran dotykowy	Nie
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Wysokość (bez podstawy)	364 mm
Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Regulacja pochylenia	Tak
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Standard VESA	Tak

Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Języki menu ekranowego	Angielski, Japońska, Francuska, Polski, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Hiszpański
Wbudowane głośniki	Tak
OSD	Tak
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Typ matrycy	IPS
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Liczba języków OSD	10
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Kształt ekranu	Płaski
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M