

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-68-5cm-27-xub2797qsn-b2-16-9-hdmi-dp-usb-c-p-360897.html>



Monitor IIYAMA 68.5cm (27") XUB2797QSN-B2 16:9 HDMI+DP+USB-C

Cena brutto	1 498,99 zł
Cena netto	1 218,69 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ396
Kod producenta	513496
Kod EAN	4948570125012
Wersja HDMI	2.0
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wersja DisplayPort	1.4
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów upstream	1
Wysokość opakowania	427 mm
Ilość głośników	2
Waga wraz z opakowaniem	8,7 kg
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 151 kHz
Szerokość opakowania	679 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Przewody	DisplayPort, Prąd przemienny, HDMI, USB Type-C
Wysokość urządzenia (z podstawą)	403,5 mm
Głębokość opakowania	130 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Kolor produktu	Czarny
HDCP	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Regulowana wysokość (max)	15 cm
HDMI	Tak
Wbudowany USB hub	Tak

Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Waga (z podstawą)	6,1 kg
Okres gwarancji	5 lat(a)
Kensington Lock	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Technologia wyświetlacza	LED
Natywna proporcja obrazu	16:9
Obrotowe	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość DisplayPort	1
Pobór mocy	26 W
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Ekran dotykowy	Nie
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Wysokość (bez podstawy)	364 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wbudowane głośniki	Tak
OSD	Tak
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Języki menu ekranowego	Angielski, Japońska, Francuska, Polski, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Hiszpański
Typ matrycy	IPS
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz

Zarządzanie okablowaniem	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Liczba języków OSD	10
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kształt ekranu	Płaski
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zasilanie USB	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Typ HD	2K Ultra HD
Regulacja wysokości	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Oś obrotu	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Obracany	-45 - 45°
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M