Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-dis-public-32-tf3239as-b1ag-p-416815.html



Monitor Iiyama Dis Public 32 TF3239AS-B1AG

Cena brutto	**6 655,99 zł**
Cena netto	**5 411,37 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ471**
Kod producenta	**496241**
Kod EAN	**4948570123865**
Głębokość wyświetlacza	**62,4 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Ilość głośników	**2**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Głębia kolorów	**8 bit**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**80 cm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
System operacyjny	**All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**698,4 x 392,8 mm**
Multi-touch	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**746,2 mm**
Panel sterowania	**Power**
Zasięg skanowania w poziomie	**28 - 160 kHz**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,8 cm**
Baterie w zestawie	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**440,7 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,3 cm**

Interfejs do montażu panelu	**200 x 200 mm**
Pamięć RAM	**4 GB**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,4 W**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ErP**
Pobór mocy	**50 W**
Waga (z podstawą)	**13,2 kg**
Ilość portów USB 2.0 typu B	**1**
OSD	**Tak**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Ekran dotykowy	**Tak**
Ilość portów USB 2.0 typu-A	**2**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wersja HDCP	**2.2**
Pojemność opakowania	**16600 cm3**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**31,3 kWh**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Dołączone baterie zdalnego sterowania	**Tak**
Certyfikaty	**TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH,All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file availabl**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Liczba języków OSD	**13**
Twardość powierzchni	**7H**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**
Standard VESA	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Jasność	**435 cd/m2**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wysokość produktu	**440,7 mm**

Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Fiński,Rosyjski,Norweski,Hiszpański,Duński,Szwedzki,Angielski,Francuska,Polski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Włoski**
Wersja systemu operacyjnego	**11**
Typ matrycy	**IPS**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**500 cd/m2**
Wersja USB	**2.0**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**62,4 mm**
Szerokość produktu	**746,2 mm**
RS-232C	**Tak**
Długość kabla zasilającego	**1,8 m**
Głębokość produktu	**62,4 mm**
Port USB Touch	**Tak**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Wysokość opakowania	**560 mm**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**40**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Waga wraz z opakowaniem	**16,6 kg**
Grubość szkła	**3 mm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Waga produktu	**13,2 kg**
Długość kabla USB	**1,8 m**
Rozmiar plamki	**0,363 x 0,363 mm**
Szerokość opakowania	**840 mm**
Przednia osłona	**Czarny**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Typ HD	**Full HD**
Przewody	**USB,Prąd przemienny,HDMI**
Szerokość ramki (góra)	**2,2 cm**
Dokładność pozycjonowania	**2,5 mm**
Podświetlenie LED	**Tak**
Głębokość opakowania	**149 mm**
Szerokość ramki (dół)	**2,2 cm**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Procesor wbudowany	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**

Szerokość ramki (bok)	**2,2 cm**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Ilość portów USB	**2**
HDCP	**Tak**
System komputerowy	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**REACH,CE,RoHS,TÜV mark,CB,UKCA,cTUVus,EAC,WEEE**
Producent procesora	**ARM**
Pamięć wbudowana	**32 GB**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Ekran matowy	**Tak**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 11**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Odrzucenie dłoni	**Tak**
Wersja HDMI	**2.0**
Port USB	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Metoda dotykowa	**stylus, finger, glove (latex)**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu B,USB Typu-A**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Architektura procesora	**ARM Cortex-A73**
Szerokość wyświetlacza	**746,2 mm**
Port DVI	**Nie**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wysokość wyświetlacza	**440,7 mm**
Ilość portów HDMI	**2**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Waga wyświetlacza	**13,2 kg**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ zasilacza	**Internal**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M