Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-display-public-50-tf5039as-b1ag-p-416814.html



Monitor Iiyama Display Public 50 TF5039AS-B1AG

Cena brutto	**12 287,99 zł**
Cena netto	**9 990,24 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ466**
Kod producenta	**496242**
Kod EAN	**4948570123889**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**109,6 cm**
Interfejs do montażu panelu	**400 x 400 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**670 mm**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Przewody	**Prąd przemienny,USB,HDMI**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**61,6 cm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ErP**
Ilość portów USB 2.0 typu B	**1**
Głębokość opakowania	**174 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,4 W**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Ilość portów USB 2.0 typu-A	**2**
Kolor produktu	**Czarny**
OSD	**Tak**
Wersja HDCP	**2.2**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**68,2 kWh**
HDCP	**Tak**
Dołączone baterie zdalnego sterowania	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Pamięć wbudowana	**32 GB**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Twardość powierzchni	**7H**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**

Port USB	**Tak**
Liczba języków OSD	**13**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Kształt ekranu	**Płaski**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Czeski,Holenderski,Fiński,Włoski,Francuska,Polski,Hiszpański,Duński,Szwedzki,Angielski,Rosyjski,Norweski**
Wersja systemu operacyjnego	**11**
Typ zasilacza	**Internal**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**500 cd/m2**
RS-232C	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**64 mm**
Port USB Touch	**Tak**
System operacyjny	**All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.,TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoH**
Długość kabla zasilającego	**1,8 m**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**40**
Panel sterowania	**Power**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Grubość szkła	**3 mm**
Baterie w zestawie	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Długość kabla USB	**1,8 m**
Pamięć RAM	**4 GB**
Czas odpowiedzi (typowy)	**9,5 ms**
Przednia osłona	**Czarny**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Pobór mocy	**137 W**
Rozmiar plamki	**0,285 x 0,285 mm**

Szerokość ramki (góra)	**2,4 cm**
Dokładność pozycjonowania	**2,5 mm**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Szerokość ramki (dół)	**2,4 cm**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Ekran dotykowy	**Tak**
Podświetlenie LED	**Tak**
Szerokość ramki (bok)	**2,4 cm**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Pojemność opakowania	**35900 cm3**
Procesor wbudowany	**Tak**
System komputerowy	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**REACH,WEEE,CB,UKCA,RoHS,TÜV mark,CE,cTUVus,EAC**
Certyfikaty	**TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH,All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file availabl**
Ilość portów USB	**2**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Ekran matowy	**Tak**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Odrzucenie dłoni	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Producent procesora	**ARM**
Zawartość opakowania	**IR extender,All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.,TCO Certified, CB, TÜV-Baua**
Metoda dotykowa	**stylus, finger, glove (latex)**
Jasność	**435 cd/m2**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 11**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Wbudowane głośniki	**Tak**

Wersja HDMI	**2.0**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu B,USB Typu-A**
Szerokość wyświetlacza	**1149,4 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Typ matrycy	**VA**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Wysokość wyświetlacza	**670 mm**
Wysokość produktu	**670 mm**
Port DVI	**Nie**
Architektura procesora	**ARM Cortex-A73**
Waga wyświetlacza	**28,6 kg**
Szerokość produktu	**1149,4 mm**
Ilość portów HDMI	**2**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Głębokość wyświetlacza	**64 mm**
Głębokość produktu	**64 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**5000:1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Wysokość opakowania	**798 mm**
Waga (z podstawą)	**28,6 kg**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Ilość głośników	**2**
Waga wraz z opakowaniem	**35,9 kg**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**125,7 cm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Waga produktu	**28,6 kg**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**1095,8 x 616,4 mm**
Multi-touch	**Tak**
Szerokość opakowania	**1297 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**1149,4 mm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Zasięg skanowania w poziomie	**28 - 160 kHz**
Ilość DisplayPort	**1**

Przekątna ekranu	**125,7 cm (49.5")**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M