Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-display-public-50-tf5039as-b1ag-p-416814.html



Monitor Iiyama Display Public 50 TF5039AS-B1AG

Cena brutto	**12 450,99 zł**
Cena netto	**10 122,76 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ466**
Kod producenta	**496242**
Kod EAN	**4948570123889**
Producent procesora	**ARM**
Szerokość opakowania	**1297 mm**
Grubość szkła	**3 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 11**
Przewody	**Prąd przemienny,USB,HDMI**
Długość kabla USB	**1,8 m**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Wersja HDMI	**2.0**
Głębokość opakowania	**174 mm**
Przednia osłona	**Czarny**
Ilość portów USB 2.0 typu B	**1**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Kolor produktu	**Czarny**
Szerokość ramki (góra)	**2,4 cm**
Ilość portów USB 2.0 typu-A	**2**
Port DVI	**Nie**
HDCP	**Tak**
Szerokość ramki (dół)	**2,4 cm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**68,2 kWh**
Ilość portów HDMI	**2**
Pamięć wbudowana	**32 GB**
Szerokość ramki (bok)	**2,4 cm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Technologia dotyku	**Multi-touch**

System komputerowy	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Port USB	**Tak**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Waga (z podstawą)	**28,6 kg**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Zawartość opakowania	**IR extender,All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.,TCO Certified, CB, TÜV-Baua**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**1149,4 mm**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu B,USB Typu-A**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**109,6 cm**
Typ zasilacza	**Internal**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**61,6 cm**
Architektura procesora	**ARM Cortex-A73**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,4 W**
System operacyjny	**All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.,TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoH**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
OSD	**Tak**
Panel sterowania	**Power**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Baterie w zestawie	**Tak**

Ilość głośników	**2**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Pamięć RAM	**4 GB**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**125,7 cm**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Liczba języków OSD	**13**
Pobór mocy	**137 W**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**1095,8 x 616,4 mm**
Dokładność pozycjonowania	**2,5 mm**
Kształt ekranu	**Płaski**
Ekran dotykowy	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**28 - 160 kHz**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Pojemność opakowania	**35900 cm3**
Interfejs do montażu panelu	**400 x 400 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**670 mm**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Czeski,Holenderski,Fiński,Włoski,Francuska,Polski,Hiszpański,Duński,Szwedzki,Angielski,Rosyjski,Norweski**
Certyfikaty	**TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH,All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file availabl**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ErP**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**5000:1**
Certyfikaty zgodności	**REACH,WEEE,CB,UKCA,RoHS,TÜV mark,CE,cTUVus,EAC**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**500 cd/m2**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Wersja HDCP	**2.2**
Odrzucenie dłoni	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**64 mm**

Kolor	**Czarny**
Dołączone baterie zdalnego sterowania	**Tak**
Metoda dotykowa	**stylus, finger, glove (latex)**
Długość kabla zasilającego	**1,8 m**
Jasność	**435 cd/m2**
Twardość powierzchni	**7H**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**
Szerokość wyświetlacza	**1149,4 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wysokość wyświetlacza	**670 mm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**9,5 ms**
Wysokość produktu	**670 mm**
Typ matrycy	**VA**
Waga wyświetlacza	**28,6 kg**
Rozmiar plamki	**0,285 x 0,285 mm**
Szerokość produktu	**1149,4 mm**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Głębokość wyświetlacza	**64 mm**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Głębokość produktu	**64 mm**
Wersja systemu operacyjnego	**11**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Podświetlenie LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**798 mm**
RS-232C	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Procesor wbudowany	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**35,9 kg**
Port USB Touch	**Tak**
Ilość portów USB	**2**
Waga produktu	**28,6 kg**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**40**

Multi-touch	**Tak**
Przekątna ekranu	**125,7 cm (49.5")**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M