

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-23-8-xu2493hs-b6-p-323965.html>

MONITOR IIYAMA LED 23,8" XU2493HS-B6

Cena brutto	443,99 zł
Cena netto	360,97 zł
Numer katalogowy	MONIIYMON0188
Kod producenta	XU2493HS-B6
Kod EAN	4948570123834
Wyjście na słuchawki	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ilość portów HDMI	1
Regulacja wysokości	Nie
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Oś obrotu	Tak
Kolor produktu	Czarny
Obracany	45 - 90°
HDCP	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
HDMI	Tak
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość głośników	2
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Kensington Lock	Tak
Zakres kąta nachylenia	5 - 23°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	493 mm
Obrotowe	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Pobór mocy	16 W
Ekran dotykowy	Nie
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Waga (z podstawą)	5,1 kg

Standard VESA	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wbudowane głośniki	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
OSD	Tak
Typ matrycy	IPS
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,5 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Stojak dołączony	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Podstawa dołączona	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Języki menu ekranowego	Francuska, Polski, Włoski, Angielski, Japońska, Niemiecki, Holenderski, Rosyjski
Natywna proporcja obrazu	16:9
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1872767
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Ilość DisplayPort	1
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 115 kHz

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	0,5 ms
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE, UKCA, EAC, TCO, RoHS, ErP, VCCI, TÜV mark, REACH, WEEE, PSE
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Typ HD	Full HD
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Pokrycie sRGB (typowe)	96%
Kolor nóżek	Czarny
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M