

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-27-gb2745qsu-b2-p-346552.html>

MONITOR IIYAMA LED 27" GB2745QSU-B2

Cena brutto	752,99 zł
Cena netto	612,19 zł
Numer katalogowy	MONIIYMON0208
Kod producenta	GB2745QSU-B2
Kod EAN	4948570124756
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	2020375
Wysokość opakowania	142 mm
Wersja HDMI	2.0
Pobór mocy	21 W
Typ HD	Wide Quad HD
Głębokość kolorów	8 bit
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Kensington Lock	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Długość kabla HDMI	1,5 m
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	214 mm
Kolor produktu	Czarny
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Francuska, Polski, Włoski, Angielski, Japońska, Rosyjski
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI
Szerokość opakowania	691 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
OSD	Tak
Oś obrotu	Tak
Regulacja pochylenia	Tak

Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,6 cm
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Waga (z podstawą)	5,5 kg
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Zakres kąta nachylenia	23 - 25°
Długość przekątnej ekranu (cm)	69 cm
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Standard VESA	Tak
Ilość portów HDMI	1
Ekran dotykowy	Nie
Wyjście na słuchawki	Tak
Obrotowe	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
HDMI	Tak
Długość kabla zasilającego	1,5 m
HDCP	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Głębokość opakowania	447 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Rodzaj opakowania	Pudełko
Typ matrycy	IPS
Waga wraz z opakowaniem	7,2 kg
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°

Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obracany	45 - 45°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rozmiar obrazu (w pionie)	59,7 cm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,5 mm
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Technologia wyświetlacza	LED
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wysokość urządzenia (z podstawą)	555,5 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 151 kHz
Kształt ekranu	Płaski
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M