Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-27-xu2792hsu-b1-p-198123.html



MONITOR IIYAMA LED 27" XU2792HSU-B1

Cena brutto	**723,99 zł**
Cena netto	**588,61 zł**
Numer katalogowy	**MONIIYMON0084**
Kod producenta	**MONIIYMON0084**
Kod EAN	**4948570117192**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Standard VESA	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wyście mocy ac	**Tak**
Liczba języków OSD	**10**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Typ matrycy	**IPS**
Wersja USB hub	**2.0**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Regulacja wysokości	**Nie**
Kształt ekranu	**Płaski**
Port DVI	**Nie**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Interfejs do montażu panela	**100 x 100 mm**
Klasa wydajności energetycznej	**A+**
Liczba DisplayPorts	**1**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Języki menu ekranowego	**Rosyjski,Japońska,Włoski,Francuska,Polski,Angielski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Hiszpański**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Ilość portów upstream	**1**

Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 85%**
Ilość głośników	**2**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**197 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Zasięg skanowania w poziomie	**31 - 83 kHz**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Wysokość produktu	**435 mm**
Zasięg skanowania (długość)	**55 - 75 Hz**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**
Szerokość produktu	**612 mm**
Zakres regulacji wysokości	**Nie**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Głębokość produktu	**197 mm**
Typ ekranu	**IPS**
Diody LED	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 22°**
Rozmiar plamki	**0,311 x 0,311 mm**
Wysokość opakowania	**140 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**435 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Waga produktu	**5,1 kg**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Gniazdo zamknięcia przewodu	**Tak**
Szerokość opakowania	**690 mm**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Waga (z podstawą)	**5,1 kg**
Typ HD	**Full HD**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Długość przekątnej ekranu	**68,6 cm (27")**
Przewody	**Prąd przemienny,USB,HDMI**
Wejście audio	**Nie**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**

Typ podświetlacza	**LED**
Głębokość opakowania	**451 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Tryb wyłączenia	**0,5 W**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080)**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**19 kWh**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Kolor produktu	**Czarny**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**612 mm**
HDCP	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,EPEAT Silver**
Stojak dołączony	**Tak**
HDMI	**Tak**
Opcja regulacji wysokości	**Nie**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,8 cm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Kąt widzenia (poziomy)	**178°**
Wejście audio dla danych	**Nie**
Roczne zużycie energii	**27 kWh**
Kensington Lock	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Odłączana podstawa	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Pobór mocy	**16,5 W**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
OSD	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Megapiksele	**2,1 MP**
Natywne proporcje obrazu	**16:9**
Certyfikaty	**TCO, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE REACH**
Kolor nóżek	**Czarny**

Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 36 miesięcy