Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 16:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-31-5-gcb3280qsu-b2-180hz-p-416613.html



MONITOR IIYAMA LED 31,5" GCB3280QSU-B2 180Hz

Cena brutto	**1 199,00 zł**
Cena netto	**974,80 zł**
Numer katalogowy	**MONIIYGAM0050**
Kod producenta	**GCB3280QSU-B2**
Kod EAN	**4948570125388**
Standard VESA	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**80 cm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**290 mm**
Typ matrycy	**VA**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 225 kHz**
Długość kabla zasilającego	**1,8 m**
Zakres kąta nachylenia	**23 - 5°**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**623 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3000:1**
Czas odpowiedzi (typowy)	**0,2 ms**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,272 x 0,272 mm**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**2069237**
Waga (z podstawą)	**9 kg**
Typ HD	**Dual QHD**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Pokrycie sRGB (typowe)	**96%**

Ostrzeżenia	**Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektron**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2069237**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Wersja HDMI	**2.0**
Standard gamy kolorów	**NTSC,sRGB**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**709,5 mm**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**39,2 cm**
Ilość portów HDMI	**2**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**69,7 cm**
Wysokość opakowania	**518 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**11,9 kg**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1500R**
Szerokość opakowania	**810 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**28 kWh**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**50 kWh**
OSD	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Wysokość (bez podstawy)	**473 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Głębokość opakowania	**224 mm**
Szerokość (bez podstawy)	**709,5 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**180 Hz**
Kolor produktu	**Czarny**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**

HDCP	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Języki menu ekranowego	**Francuska,Polski,Włoski,Rosyjski,Hiszpański,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Angielski,Portugalski,Japońska**
HDMI	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**290 mm**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Typ zasilacza	**Internal**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Obrotowe	**Tak**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Regulacja wysokości	**Tak**
Pobór mocy	**44 W**
Obracany	**90 - 45°**
Ekran dotykowy	**Nie**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M