Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-31-5-gcb3280qsu-b2-180hz-p-416613.html




# MONITOR IIYAMA LED 31,5" GCB3280QSU-B2 180Hz

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 199,00 zł** |
| Cena netto | **974,80 zł** |
| Numer katalogowy | **MONIIYGAM0050** |
| Kod producenta | **GCB3280QSU-B2** |
| Kod EAN | **4948570125388** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **3000:1** |
| Głębokość opakowania | **224 mm** |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | **80000000:1** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| HDCP | **Tak** |
| Wbudowany USB hub | **Tak** |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | **2069237** |
| Możliwość montażu na ścianie | **Tak** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Regulowana wysokość (max) | **15 cm** |
| HDMI | **Tak** |
| Waga (z podstawą) | **9 kg** |
| Ostrzeżenia | **Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektron** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Tryb wyłączenia | **0,3 W** |
| Częstotliwość odświeżania | **180** |
| Technologia wyświetlacza | **LED** |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | **2069237** |
| Typ zasilacza | **Internal** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Standard gamy kolorów | **NTSC,sRGB** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **709,5 mm** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | **39,2 cm** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| Obrotowe | **Tak** |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | **69,7 cm** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Pobór mocy | **44 W** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | **1500R** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **28 kWh** |
| OSD | **Tak** |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | **50 kWh** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Wysokość (bez podstawy) | **473 mm** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **180 Hz** |
| Szerokość (bez podstawy) | **709,5 mm** |
| Kształt ekranu | **Zakrzywiony** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **F** |
| Kolor | **Czarny** |
| Kolory wyświetlacza | **16.7 miliona kolorów** |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | **G** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Języki menu ekranowego | **Francuska,Polski,Włoski,Rosyjski,Hiszpański,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Angielski,Portugalski,Japońska** |
| Głębokość (bez podstawy) | **290 mm** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **0,2 ms** |
| Typ matrycy | **VA** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **350 cd/m2** |
| Zarządzanie okablowaniem | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Rozmiar plamki | **0,272 x 0,272 mm** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **290 mm** |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | **Tak** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Gaming** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Długość kabla zasilającego | **1,8 m** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Typ HD | **Dual QHD** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Długość kabla HDMI | **1,8 m** |
| Pokrycie sRGB (typowe) | **96%** |
| Wersja USB hub | **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)** |
| Długość kabla DisplayPort | **1,8 m** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Powierzchnia wyświetlacza | **Matowy** |
| Wersja HDMI | **2.0** |
| Obracany | **90 - 45°** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Tak** |
| Wersja DisplayPort | **1.2** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **2 W** |
| Pokrycie NTSC (typowe) | **72%** |
| Ilość portów HDMI | **2** |
| Ilość głośników | **2** |
| Wysokość opakowania | **518 mm** |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | **80 cm** |
| Waga wraz z opakowaniem | **11,9 kg** |
| Zasięg skanowania w poziomie | **30 - 225 kHz** |
| Zakres kąta nachylenia | **23 - 5°** |
| Szerokość opakowania | **810 mm** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **623 mm** |
| Rodzaj opakowania | **Pudełko** |
| Przekątna ekranu | **31,5"** |
| Rozdzielczość | **2560 x 1440 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M