Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 15:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-fast-ips-27-g2771hsu-b1red-eagle-240hz-p-416624.html



MONITOR IIYAMA LED Fast IPS 27" G2771HSU-B1Red Eagle 240Hz

Cena brutto	**599,00 zł**
Cena netto	**486,99 zł**
Numer katalogowy	**MONIIYGAM0062**
Kod producenta	**G2771HSU-B1**
Kod EAN	**4948570126453**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
AMD FreeSync	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Wielo**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Typ matrycy	**Fast IPS**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Rozmiar plamki	**0,311 x 0,311 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**192,5 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Długość kabla zasilającego	**1,8 m**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Typ HD	**Full HD**
Regulacja wysokości	**Nie**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**59,8 cm**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**

Ilość portów USB Typu A downstream	**1**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Wersja HDMI	**2.0**
Ilość portów upstream	**1**
DDC/CI	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Ilość głośników	**2**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Ilość portów HDMI	**2**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 285 kHz**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 240 Hz**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Zakres kąta nachylenia	**-3,5 - 21,5°**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**444,5 mm**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**2435270**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Liczba portów downstream	**3**
Wysokość opakowania	**126 mm**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Ostrzeżenia	**Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej**
Waga wraz z opakowaniem	**6,6 kg**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Czas reakcji (MPRT)	**0,4 ms**
Szerokość opakowania	**690 mm**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2435270**
Przewody	**HDMI,USB,DisplayPort,Prąd przemienny**

Wbudowany USB hub	**Tak**
Głębokość opakowania	**690 mm**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
Waga (z podstawą)	**4,2 kg**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Kolor produktu	**Czarny**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Ilość DisplayPort	**1**
HDCP	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
HDMI	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**612 mm**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Typ NVIDIA G-SYNC	**G-SYNC Compatible**
Typ zasilacza	**Internal**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**19 kWh**
Kensington Lock	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**29 kWh**
OSD	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**3,8 kg**
NVIDIA G-SYNC	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Głębia kolorów	**8 bit**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Pobór mocy	**19 W**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**240 Hz**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**

Liczba języków OSD	**10**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M