Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-led-ips-23-8-gb2441hsu-b1-black-hawk-144hz-p-416615.html



MONITOR IIYAMA LED IPS 23,8" GB2441HSU-B1 Black Hawk 144Hz

Cena brutto	**469,00 zł**
Cena netto	**381,30 zł**
Numer katalogowy	**MONIIYGAM0053**
Kod producenta	**GB2441HSU-B1**
Kod EAN	**4948570126323**
Częstotliwość odświeżania	**144**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Typ zasilacza	**Internal**
OSD	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Kensington Lock	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Typ NVIDIA G-SYNC	**G-SYNC Compatible**
Obrotowe	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**144 Hz**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**12 kWh**
Pobór mocy	**12 W**
Liczba języków OSD	**11**
Wysokość (bez podstawy)	**351 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Kształt ekranu	**Płaski**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**C**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Wielo**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**

Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**390 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kolor	**Czarny**
Długość kabla zasilającego	**1,5 m**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Długość kabla HDMI	**1,5 m**
DDC/CI	**Tak**
Typ HD	**Full HD**
Typ matrycy	**IPS**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
AMD FreeSync	**Tak**
Wersja USB hub	**2.0**
Wersja HDMI	**1.4**
Ilość głośników	**2**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Regulacja wysokości	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Rozmiar plamki	**0,2745 x 0,2745 mm**
Ilość portów HDMI	**1**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 163 kHz**
Oś obrotu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 23°**
Obracany	**-45 - 45°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**501 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1500:1**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Wysokość opakowania	**395 mm**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**5,9 kg**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Waga (z podstawą)	**4,6 kg**
Szerokość opakowania	**685 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**2415466**
Przewody	**USB,Prąd przemienny,HDMI**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Liczba portów downstream	**2**
Głębokość opakowania	**685 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
Ostrzeżenia	**Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z**
Kolor produktu	**Czarny**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**539 mm**
Czas reakcji (MPRT)	**1 ms**
HDCP	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2415466**
HDMI	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M