Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-lh6575uhs-b1ag-65-plaski-ekran-163-8-cm-p-360918.html



Monitor Iiyama ProLite LH6575UHS-B1AG - 65" - Płaski ekran - 163.8 cm

Cena brutto	**5 878,99 zł**
Cena netto	**4 779,67 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ436**
Kod producenta	**6207-150**
Kod EAN	**4948570123476**
Wi-Fi	**Tak**
OSD	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Liczba języków OSD	**15**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Szerokość wyświetlacza	**1456,5 mm**
Języki menu ekranowego	**Chińska uproszczona,Włoski,Angielski,Francuska,Polski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Japońska,Fiński,Rosyjski,Hiszpański,Duński,Szwedzki**
Wysokość wyświetlacza	**832,5 mm**
Baterie w zestawie	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Waga wyświetlacza	**21,2 kg**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Głębokość wyświetlacza	**56 mm**
Materiał obudowy	**Metal**
Rozmiar plamki	**0,372 x 0,372 mm**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Pamięć RAM	**4 GB**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Pobór mocy	**176 W**

Procesor wbudowany	**Tak**
Model wbudowanej karty graficznej	**ARM Mali-G52**
Ekran dotykowy	**Nie**
Ilość DisplayPort	**1**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Standard VESA	**Tak**
Ilość portów USB	**2**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**176 kWh**
Jasność	**500 cd/m2**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Producent procesora	**ARM**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ matrycy	**IPS**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 11**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Ilość portów HDMI	**3**
RS-232C	**Tak**
Wersja HDMI	**2.0**
Interfejs do montażu panelu	**400 x 400 mm**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Wejście audio dla PC	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.2**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Szerokość ramki (góra)	**1,49 cm**
Wersja HDCP	**2.2**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Szerokość ramki (dół)	**1,49 cm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**44000 h**
Szerokość ramki (bok)	**1,49 cm**
Zdanlne wyjścia IR	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Zdalne wejście IR	**1**

Maksymalna liczba klatek na sekundę	**60 fps**
Wersja USB	**2.0**
Architektura procesora	**ARM Cortex-A53+Cortex-A73**
Wysokość opakowania	**1016 mm**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**29,2 kg**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Szerokość opakowania	**1345 mm**
Przewody	**HDMI,Prąd przemienny,RS-232**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**164 cm**
Głębokość opakowania	**162 mm**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**1428,5 x 803,5 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Zasięg skanowania w poziomie	**28 - 160 kHz**
HDCP	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Pamięć wbudowana	**32 GB**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Port USB	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Przekątna ekranu	**64,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M