

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-tf3215mc-b2ag-lcd-32-31-5-80-cm-p-362866.html>



Monitor iiyama ProLite TF3215MC-B2AG LCD 32" 31.5" 80 cm

Cena brutto	4 903,99 zł
Cena netto	3 986,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ462
Kod producenta	TF3215MC-B2AG
Kod EAN	4948570123674
AMD FreeSync	Nie
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Kąt widzenia w poziomie	178°
Natywna proporcja obrazu	16:9
Rozmiar plamki	0,3637 x 0,3637 mm
Ilość DisplayPort	1
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	27 kWh
Typ HD	Full HD
Wysokość (bez podstawy)	437 mm
Ilość portów HDMI	1
Waga (bez podstawy)	10 kg
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Szerokość (bez podstawy)	745,5 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Wysokość opakowania	630 mm
Głębokość (bez podstawy)	61 mm
Waga wraz z opakowaniem	12,8 kg
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Szerokość opakowania	890 mm
Interfejs do montażu panelu	200 x 200 mm
Przewody	USB, Prąd przemienny, HDMI
Twardość powierzchni	6H

Głębokość opakowania	155 mm
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Kolor produktu	Czarny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
HDCP	Tak
Ilość symultanicznych punktów dotyku	30
Technologia dotyku	Multi-touch
Grubość szkła	6 mm
HDMI	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Stopień ochrony IP	IP65
Typ ekranu dotykowego	Kiosk
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Materiał obudowy	Metal
Długość przekątnej ekranu (cm)	80 cm
Pobór mocy	32 W
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Ekran dotykowy	Tak
Wbudowany USB hub	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Tryb wyłączenia	0,3 W
Standard VESA	Tak
Liczba języków OSD	7
Technologia wyświetlacza	LED
Typ matrycy	VA
Kształt ekranu	Płaski
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,8 cm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,3 cm
Języki menu ekranowego	Francuska, Japońska, Angielski, Hiszpański, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Niemiecki
Pobór mocy w trybie czuwania	1,5 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	500 cd/m2
OSD	Tak
Certyfikaty zgodności	REACH
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
NVIDIA G-SYNC	Nie

Kod IK	IK07
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 68 kHz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ekran matowy	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M