

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-tf4339as-b1ag-43-plaski-ekran-108-cm-p-363220.html>



Monitor iiyama ProLite TF4339AS-B1AG - 43" - Płaski ekran - 108 cm

Cena brutto	6 627,99 zł
Cena netto	5 388,61 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ460
Kod producenta	490758
Kod EAN	4948570123872
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Twardość powierzchni	3H
RS-232C	Tak
Ilość symultanicznych punktów dotyku	40
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Grubość szkła	3 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość ramki (góra)	2,6 cm
Wysokość opakowania	712 mm
Szerokość ramki (dół)	2,6 cm
Szerokość opakowania	1105 mm
Szerokość ramki (bok)	2,6 cm
Przewody	DisplayPort,Prąd przemienne,USB
System komputerowy	Tak
Głębokość opakowania	157 mm
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Kolor produktu	Czarny
Stopień ochrony IP	IP54
HDCP	Tak
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A,USB Typu B
Pamięć wbudowana	32 GB
Architektura procesora	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Port USB	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Długość przekątnej ekranu (cm)	108 cm

Przeznaczenie	Uniwersalne
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	941,2 x 529,4 mm
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Zasięg skanowania w poziomie	23 - 85 kHz
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Baterie w zestawie	Tak
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pamięć RAM	4 GB
Kąt widzenia w poziomie	178°
Pobór mocy	52,1 W
Szerokość wyświetlacza	997,2 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Wysokość wyświetlacza	585,4 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ekran dotykowy	Tak
Waga wyświetlacza	22,1 kg
OSD	Tak
Pojemność opakowania	27000 cm3
Głębokość wyświetlacza	63,4 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość wbudowanych głośników	2
Liczba języków OSD	13
Standard VESA	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Kształt ekranu	Płaski
Jasność	500 cd/m2
Multi-touch	Tak
Ilość portów USB	3
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość DisplayPort	1
Producent procesora	ARM
Języki menu ekranowego	Francuska, Polski, Fiński, Włoski, Angielski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Hiszpański, Duński, Słoweńska
Typ matrycy	IPS
Wskaźnik zamglenia	25%

Zainstalowany system operacyjny	Android
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ilość portów USB 2.0 typu B	1
Wersja HDMI	2.0
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	52 kWh
Wersja DisplayPort	1.2
Rozmiar plamki	0,245 x 0,245 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Interfejs do montażu panelu	200 x 200 mm, 100 x 100 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Port DVI	Nie
Podświetlenie LED	Tak
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Ilość portów HDMI	2
Procesor wbudowany	Tak
Wersja systemu operacyjnego	11
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wersja HDCP	2.2
Przekątna ekranu	42,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M