

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-tf4339as-b1ag-43-plaski-ekran-108-cm-p-363220.html>



Monitor iiyama ProLite TF4339AS-B1AG - 43" - Płaski ekran - 108 cm

Cena brutto	7 823,99 zł
Cena netto	6 360,97 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ460
Kod producenta	490758
Kod EAN	4948570123872
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Wersja HDCP	2.2
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	941,2 x 529,4 mm
Interfejs do montażu panelu	200 x 200 mm,100 x 100 mm
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	52 kWh
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A,USB Typu B
Rozmiar plamki	0,245 x 0,245 mm
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Szerokość ramki (bok)	2,6 cm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Szerokość ramki (górną)	2,6 cm
Liczba języków OSD	13
Ilość symultanicznych punktów dotyku	40
OSD	Tak
Wersja systemu operacyjnego	11
Technologia wyświetlacza	LED
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wskaźnik zamglenia	25%
Multi-touch	Tak
Ilość wbudowanych głośników	2
Waga wyświetlacza	22,1 kg
Szerokość wyświetlacza	997,2 mm
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Wersja HDMI	2.0

Przeznaczenie	Uniwersalne
Producent procesora	ARM
Port USB	Tak
Procesor wbudowany	Tak
HDCP	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Głębokość opakowania	157 mm
Typ matrycy	IPS
Szerokość opakowania	1105 mm
Jasność	500 cd/m2
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Ekran dotykowy	Tak
Ilość portów HDMI	2
Pamięć RAM	4 GB
Przewodowa sieć lan	Tak
Twardość powierzchni	3H
Zasięg skanowania w poziomie	23 - 85 kHz
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	108 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Architektura procesora	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Stopień ochrony IP	IP54
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
System komputerowy	Tak
Języki menu ekranowego	Francuska, Polski, Fiński, Włoski, Angielski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Hiszpański, Duński, Słoweńska
Szerokość ramki (dół)	2,6 cm
Kształt ekranu	Płaski
Grubość szkła	3 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
RS-232C	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Tryb wyłączenia	0,3 W
Ilość portów USB 2.0 typu B	1
Ilość DisplayPort	1

Natywna proporcja obrazu	16:9
Głębokość wyświetlacza	63,4 mm
Wysokość wyświetlacza	585,4 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Zainstalowany system operacyjny	Android
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość portów USB	3
Pamięć wbudowana	32 GB
Podświetlenie LED	Tak
Kolor produktu	Czarny
Przewody	DisplayPort,Prąd przemienny,USB
Wbudowane głośniki	Tak
Wysokość opakowania	712 mm
Standard VESA	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Pojemność opakowania	27000 cm3
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Pobór mocy	52,1 W
Port DVI	Nie
Baterie w zestawie	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Przekątna ekranu	42,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M