

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-tf4339as-b1ag-43-plaski-ekran-108-cm-p-363220.html>



Monitor iiyama ProLite TF4339AS-B1AG - 43" - Płaski ekran - 108 cm

Cena brutto	7 823,99 zł
Cena netto	6 360,97 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ460
Kod producenta	490758
Kod EAN	4948570123872
RS-232C	Tak
Szerokość opakowania	1105 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Ilość symultanicznych punktów dotyku	40
Przewody	DisplayPort,Prąd przemienny,USB
Wersja HDCP	2.2
Grubość szkła	3 mm
Głębokość opakowania	157 mm
Twardość powierzchni	3H
Szerokość ramki (górną)	2,6 cm
Kolor produktu	Czarny
Szerokość ramki (dół)	2,6 cm
HDCP	Tak
Szerokość ramki (bok)	2,6 cm
Pamięć wbudowana	32 GB
System komputerowy	Tak
Port USB	Tak
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Stopień ochrony IP	IP54
Przeznaczenie	Uniwersalne
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A,USB Typu B
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Architektura procesora	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Baterie w zestawie	Tak

Długość przekątnej ekranu (cm)	108 cm
Pamięć RAM	4 GB
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	941,2 x 529,4 mm
Pobór mocy	52,1 W
Zasięg skanowania w poziomie	23 - 85 kHz
Ekran dotykowy	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Pojemność opakowania	27000 cm3
Tryb wyłączenia	0,3 W
Technologia wyświetlacza	LED
Standard VESA	Tak
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Jasność	500 cd/m2
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ilość portów USB	3
OSD	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość wyświetlacza	997,2 mm
Producent procesora	ARM
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ matrycy	IPS
Wysokość wyświetlacza	585,4 mm
Zainstalowany system operacyjny	Android
Liczba języków OSD	13
Waga wyświetlacza	22,1 kg
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość wyświetlacza	63,4 mm
Wersja HDMI	2.0
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ilość wbudowanych głośników	2
Wersja DisplayPort	1.2
Natywna proporcja obrazu	16:9
Przewodowa sieć lan	Tak
Języki menu ekranowego	Francuska, Polski, Fiński, Włoski, Angielski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Hiszpański, Duński, Słoweńska
Multi-touch	Tak

Port DVI	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ilość DisplayPort	1
Ilość portów HDMI	2
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Wskaźnik zamglenia	25%
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rozmiar plamki	0,245 x 0,245 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Typ HD	4K Ultra HD
Ilość portów USB 2.0 typu B	1
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Podświetlenie LED	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	52 kWh
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Procesor wbudowany	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Wersja systemu operacyjnego	11
Wysokość opakowania	712 mm
Interfejs do montażu panelu	200 x 200 mm, 100 x 100 mm
Przekątna ekranu	42,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M