

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-tf4339as-b1ag-43-plaski-ekran-108-cm-p-363220.html>



Monitor iiyama ProLite TF4339AS-B1AG - 43" - Płaski ekran - 108 cm

Cena brutto	6 627,99 zł
Cena netto	5 388,61 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ460
Kod producenta	490758
Kod EAN	4948570123872
Kąt widzenia w poziomie	178°
Pamięć RAM	4 GB
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Szerokość wyświetlacza	997,2 mm
Pobór mocy	52,1 W
OSD	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wysokość wyświetlacza	585,4 mm
Pojemność opakowania	27000 cm3
Liczba języków OSD	13
Waga wyświetlacza	22,1 kg
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość wyświetlacza	63,4 mm
Standard VESA	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ilość wbudowanych głośników	2
Jasność	500 cd/m2
Języki menu ekranowego	Francuska, Polski, Fiński, Włoski, Angielski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Hiszpański, Duński, Słoweńska
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość portów USB	3
Wbudowane głośniki	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Multi-touch	Tak
Producent procesora	ARM

Typ matrycy	IPS
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Ilość DisplayPort	1
Rozmiar plamki	0,245 x 0,245 mm
Wskaźnik zamglenia	25%
Zainstalowany system operacyjny	Android
Typ HD	4K Ultra HD
Ilość portów USB 2.0 typu B	1
Wersja HDMI	2.0
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Podświetlenie LED	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	52 kWh
Wersja DisplayPort	1.2
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Procesor wbudowany	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Przewodowa sieć lan	Tak
Interfejs do montażu panelu	200 x 200 mm, 100 x 100 mm
Port DVI	Nie
Wersja systemu operacyjnego	11
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Ilość portów HDMI	2
RS-232C	Tak
Wersja HDCP	2.2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość symultanicznych punktów dotyku	40
Twardość powierzchni	3H
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Grubość szkła	3 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Szerokość ramki (góra)	2,6 cm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość ramki (dół)	2,6 cm
Wysokość opakowania	712 mm
Szerokość ramki (bok)	2,6 cm
Szerokość opakowania	1105 mm
System komputerowy	Tak

Przewody	DisplayPort,Prąd przemienny,USB
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Głębokość opakowania	157 mm
Stopień ochrony IP	IP54
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A,USB Typu B
HDCP	Tak
Architektura procesora	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Pamięć wbudowana	32 GB
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Długość przekątnej ekranu (cm)	108 cm
Port USB	Tak
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	941,2 x 529,4 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zasięg skanowania w poziomie	23 - 85 kHz
Przeznaczenie	Uniwersalne
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Tryb wyłączenia	0,3 W
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Baterie w zestawie	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Przekątna ekranu	42,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M