

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-xub2495wsu-b7-61-1cm-24-wuxga-ips-hdmi-dp-usb-4ms-p-360895.html>



Monitor iiyama ProLite XUB2495WSU-B7 61,1cm (24") WUXGA IPS HDMI/DP/USB 4ms

Cena brutto	849,99 zł
Cena netto	691,05 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ387
Kod producenta	6104-2SN
Kod EAN	4948570123827
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Ilość głośników	2
AMD FreeSync	Nie
Długość przekątnej ekranu (cm)	61,1 cm
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Zasięg skanowania w poziomie	60 - 95 kHz
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zakres kąta nachylenia	4 - 20°
Typ HD	4K Ultra HD
Wysokość urządzenia (z podstawą)	521 mm
Format obrazu	16:10
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wyjście na słuchawki	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Wersja HDMI	1.4
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wersja DisplayPort	1.2
Waga (z podstawą)	5,1 kg
Ilość portów HDMI	1
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wysokość opakowania	437 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Waga wraz z opakowaniem	6,6 kg
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Szerokość opakowania	613 mm

Szerokość urządzenia (z podstawą)	533,5 mm
Przewody	HDMI,Zasilanie,USB
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Głębokość opakowania	130 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1953794
Regulacja pochylenia	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Kolor produktu	Czarny
Kąt widzenia w poziomie	178°
HDCP	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Natywna proporcja obrazu	16:10
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
HDMI	Tak
OSD	Tak
Ilość DisplayPort	1
Maksymalne zasilanie USB	15 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
NVIDIA G-SYNC	Nie
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Obrotowe	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Pobór mocy	17 W
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	0 kWh
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C,USB Typu-A
Ekran dotykowy	Nie
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Zasilanie USB	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Standard VESA	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Regulacja wysokości	Tak
Typ matrycy	IPS
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Oś obrotu	Tak
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Włoski, Rosyjski, Turecka, Japońska, Niemiecki, Czeski, Hiszpański, Francuska, Polski, Angielski
Obracany	45 - 45°
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M