

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-xub2495wsu-b7-61-1cm-24-wuxga-ips-hdmi-dp-usb-4ms-p-360895.html>



Monitor iiyama ProLite XUB2495WSU-B7 61,1cm (24") WUXGA IPS HDMI/DP/USB 4ms

Cena brutto	891,99 zł
Cena netto	725,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ387
Kod producenta	6104-2SN
Kod EAN	4948570123827
Wyjście na słuchawki	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Wersja HDMI	1.4
Oś obrotu	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Obracany	45 - 45°
Ilość portów HDMI	1
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wysokość opakowania	437 mm
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Waga wraz z opakowaniem	6,6 kg
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Szerokość opakowania	613 mm
Ilość głośników	2
Przewody	HDMI,Zasilanie,USB
Długość przekątnej ekranu (cm)	61,1 cm
Zasięg skanowania w poziomie	60 - 95 kHz
Głębokość opakowania	130 mm
Zakres kąta nachylenia	4 - 20°
Kolor produktu	Czarny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	521 mm
HDCP	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
HDMI	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°

Wbudowany USB hub	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Obrotowe	Tak
Waga (z podstawą)	5,1 kg
Pobór mocy	17 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Ekran dotykowy	Nie
Technologia wyświetlacza	LED
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Standard VESA	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	533,5 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wbudowane głośniki	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Typ matrycy	IPS
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1953794
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Regulacja pochylenia	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Włoski, Rosyjski, Turecka, Japońska, Niemiecki, Czeski, Hiszpański, Francuska, Polski, Angielski
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia w poziomie	178°
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
OSD	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:10
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Maksymalne zasilanie USB	15 W
NVIDIA G-SYNC	Nie
Ilość DisplayPort	1
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Liczba portów USB Typu-C upstream	1

(ilość)

Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	0 kWh
AMD FreeSync	Nie
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C, USB Typu-A
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zasilanie USB	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Format obrazu	16:10
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M