Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-xub2797hsu-w2-27-plaski-ekran-68-6-cm-p-360905.html



Monitor iiyama ProLite XUB2797HSU-W2 27" - Płaski ekran - 68,6 cm

Cena brutto	**779,99 zł**
Cena netto	**634,14 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ414**
Kod producenta	**517599**
Kod EAN	**4948570124893**
Szerokość opakowania	**691 mm**
Zakres kąta nachylenia	**23 - 5°**
Głębokość opakowania	**142 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**550,5 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Kolor produktu	**Biały**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
HDCP	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
HDMI	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Waga (z podstawą)	**5,5 kg**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Kensington Lock	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**611,5 mm**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Pobór mocy	**23 W**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**33,6 cm**
Standard gamy kolorów	**NTSC,sRGB**
Ekran dotykowy	**Nie**

Rozmiar obrazu (w pionie)	**59,8 cm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Standard VESA	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Ilość DisplayPort	**1**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wbudowane głośniki	**Tak**
OSD	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**22 kWh**
Języki menu ekranowego	**Hiszpański,Włoski,Japońska,Angielski,Rosyjski,Francuska,Polski,Niemiecki,Czeski,Holenderski**
Typ matrycy	**IPS**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wysokość (bez podstawy)	**400,5 mm**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Szerokość (bez podstawy)	**611,5 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kształt ekranu	**Płaski**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**209,5 mm**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Głębokość (bez podstawy)	**209,5 mm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Rozmiar plamki	**0,311 x 0,311 mm**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**

Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Typ HD	**Full HD**
Regulacja wysokości	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**96%**
Oś obrotu	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Obracany	**120 - 60°**
Wersja HDMI	**2.0**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość głośników	**2**
Wysokość opakowania	**447 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Waga wraz z opakowaniem	**6,5 kg**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 110 kHz**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M