

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-prolite-xub2797hsu-w2-27-plaski-ekran-68-6-cm-p-360905.html>



Monitor iiyama ProLite XUB2797HSU-W2 27" - Płaski ekran - 68,6 cm

Cena brutto	779,99 zł
Cena netto	634,14 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ414
Kod producenta	517599
Kod EAN	4948570124893
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Typ HD	Full HD
Pokrycie sRGB (typowe)	96%
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wyjście na słuchawki	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Wersja HDMI	2.0
Oś obrotu	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Obracany	120 - 60°
Ilość portów HDMI	1
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wysokość opakowania	447 mm
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Waga wraz z opakowaniem	6,5 kg
Ilość głośników	2
Szerokość opakowania	691 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Głębokość opakowania	142 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz
Kolor produktu	Biały
Zakres kąta nachylenia	23 - 5°
HDCP	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	550,5 mm
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1

HDMI	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Waga (z podstawą)	5,5 kg
Kensington Lock	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Obrotowe	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Pobór mocy	23 W
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Ekran dotykowy	Nie
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,5 mm
Standard gamy kolorów	NTSC,sRGB
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,6 cm
Standard VESA	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	59,8 cm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowane głośniki	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Języki menu ekranowego	Hiszpański,Włoski,Japońska,Angielski,Rosyjski,Francuska,Polski,Niemiecki,Czeski,Holenderski
Typ matrycy	IPS
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ilość DisplayPort	1
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
OSD	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Głębokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wysokość (bez podstawy)	400,5 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Szerokość (bez podstawy)	611,5 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kształt ekranu	Płaski
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M