Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-t6562as-b1-4k-uhd-lcd-65inch-20-points-pcap-500cd-m2-1200-1-3840x2160-ag-rs232c-16gb-p-362340.html



Monitor IIYAMA T6562AS-B1 4k UHD LCD 65inch 20 Points PCAP 500cd/m2 1200:1 3840x2160 AG RS232C 16GB eMMC 2GB RAM

Cena brutto	**7 848,99 zł**
Cena netto	**6 381,29 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJEU7**
Kod producenta	**T6562AS-B1**
Kod EAN	**4948570120482**
Waga wraz z opakowaniem	**46 kg**
OSD	**Tak**
Waga produktu	**38,4 kg**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Szerokość opakowania	**1649 mm**
Liczba języków OSD	**8**
Przewody	**Prąd przemienny,USB,RS-232,HDMI**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Głębokość opakowania	**223 mm**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Hiszpański,Francuska,Polski,Rosyjski,Japońska,Niemiecki,Holenderski**
Kolor produktu	**Czarny**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
HDCP	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Rozmiar plamki	**0,372 x 0,372 mm**
Pamięć wbudowana	**16 GB**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Port USB	**Tak**
Model wbudowanej karty graficznej	**ARM Mali-G51**
Procesor wbudowany	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wysokość palety netto	**13 cm**

Ilość portów USB	**2**
Wi-Fi	**Nie**
Szerokość palety netto	**166 cm**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Rodzaj produktu	**Interaktywny płaski panel**
Głębokość palety netto	**114 cm**
Multi-touch	**Tak**
Pamięć RAM	**2 GB**
Przestrzeń barw RGB	**NTSC**
Pobór mocy	**165 W**
Interfejs do montażu panelu	**400 x 400 mm**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Ekran dotykowy	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ErP**
Certyfikaty zgodności	**WEEE,CE,REACH,RoHS**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Standard VESA	**Tak**
Wersja HDCP	**2.2**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Zainstalowany system operacyjny	**Android 8.0**
Jasność	**500 cd/m2**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowy**
Karta sieciowa	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
RS-232C	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Port DVI	**Nie**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**20**
System komputerowy	**Tak**
Ilość portów HDMI	**3**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**164 cm**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**

Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**1422,4 x 802,6 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 135 kHz**
Wysokość produktu	**860 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Wersja USB	**2.0**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Szerokość produktu	**1485 mm**
Głębokość produktu	**71,8 mm**
Technologia wyświetlacza	**IPS**
Wysokość opakowania	**1021 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,5 W**
Przekątna ekranu	**64,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M