Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-xcb3497wqsnp-b1-34-plaski-ekran-86-4-cm-p-360945.html



Monitor iiyama XCB3497WQSNP-B1 34" - Płaski ekran - 86,4 cm

Cena brutto	**1 978,99 zł**
Cena netto	**1 608,93 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ485**
Kod producenta	**527242**
Kod EAN	**4948570125142**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Waga (z podstawą)	**9,7 kg**
Kensington Lock	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wersja wyjścia DisplayPort	**1.4**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Obrotowe	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Pobór mocy	**55 W**
Czas reakcji (MPRT)	**0,4 ms**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**807 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Standard gamy kolorów	**NTSC,sRGB**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**33,4 cm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**79,7 cm**
Standard VESA	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**

Języki menu ekranowego	**Włoski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Japońska,Angielski,Francuska,Polski,Rosyjski**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Typ matrycy	**VA**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**2**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
OSD	**Tak**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1500R**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**245,5 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**32 kWh**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**120 Hz**
Wysokość (bez podstawy)	**426 mm**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Szerokość (bez podstawy)	**807 mm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Rozmiar plamki	**0,232 x 0,232 mm**
Zasilanie USB	**Tak**
Typ HD	**UltraWide Quad HD**
Głębokość (bez podstawy)	**245,5 mm**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Maksymalne zasilanie USB	**95 W**
Pokrycie NTSC (typowe)	**93%**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Wersja HDMI	**1.4/2.0**

Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Karta sieciowa	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
Ilość portów HDMI	**2**
Obracany	**45 - 90°**
Wysokość opakowania	**500 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Waga wraz z opakowaniem	**14,1 kg**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Szerokość opakowania	**807 mm**
Ilość głośników	**2**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**86,7 cm**
Głębokość opakowania	**198 mm**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 180 kHz**
Kolor produktu	**Czarny**
HDCP	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 23°**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**576 mm**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3000:1**
HDMI	**Tak**
Przekątna ekranu	**34"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M