Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-iiyama-xub2495wsu-b5-24-1inch-ete-wuxga-ips-panel-300cd-m2-vga-hdmi-displayport-5ms-speakers-p-362411.html



Monitor IIYAMA XUB2495WSU-B5 24.1inch ETE WUXGA IPS-panel 300cd/m2 VGA HDMI DisplayPort 5ms Speakers 15cm Height adjustable Stand

Cena brutto	**855,99 zł**
Cena netto	**695,93 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJF26**
Kod producenta	**XUB2495WSU-B5**
Kod EAN	**4948570121496**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Ilość portów HDMI	**1**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Wysokość opakowania	**413 mm**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Waga wraz z opakowaniem	**7,5 kg**
Ilość głośników	**2**
Szerokość opakowania	**606 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**61,13 cm**
Przewody	**DisplayPort,USB,Zasilanie**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 23°**
Głębokość opakowania	**147 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**514 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Kolor produktu	**Czarny**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**5000000:1**
HDCP	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
HDMI	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**

Waga (z podstawą)	**5,8 kg**
Kensington Lock	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Obrotowe	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Pobór mocy	**17 W**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**532 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**51,8 cm**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**32,4 cm**
Standard VESA	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Typ matrycy	**IPS**
OSD	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1316112**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Portugalski,Rosyjski,Japońska,Niemiecki,Francuska,Hiszpański,Chińska uproszczona,Włoski**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Podstawa dołączona	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**209,5 mm**
Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Natywna proporcja obrazu	**16:10**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**

DDC/CI	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**24 - 82 kHz**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**15 kWh**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
AMD FreeSync	**Nie**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wersja USB hub	**2.0**
Rozmiar plamki	**0,27 x 0,27 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Typ HD	**WUXGA**
Oś obrotu	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Obracany	**-45 - 45°**
Przekątna ekranu	**24,1"**
Rozdzielczość	**1920 x 1200 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M