

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-interaktywny-75-cali-te7513a-b2ag-infrared-40pkt-ips-4k-7h-500cd-m2-wifi-usb-android-p-383122.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor interaktywny 75 cali TE7513A-B2AG INFRARED,40pkt,IPS, 4K,7H,500cd/m2, WiFi,USB, ANDROID 14, Google EDLA,2x20W, UCHWYT ŚCIENNY

Cena brutto	8 647,99 zł
Cena netto	7 030,89 zł
Numer katalogowy	ULIY075I13B2AG
Kod producenta	TE7513A-B2AG
Wysokość	1016
Obszar widzialny w pionie	928
Głębokość	87
Kamera internetowa	Brak
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Ilość kolorów	1,07 mld
Wbudowany tuner TV	Nie
Tilt (pochylenie)	Nie
Pivot	Nie
Swivel (obrót lewo/prawo)	Nie
Czas reakcji new	8
Mikrofon: monitory (jest kamera = jest mikrofon)	Nie
Klasa energetyczna	G
Data Act	Iiyama - UPIIY%, ULIY%, TLIY%
Technologia podświetlania	Diody LED
Kensington Security Slot	Nie
Powierzchnia matrycy	Matowa
Uwaga	CE+WEEE
Przekątna ekranu 2	75"
Etykieta energetyczna	Pobierz
Bluetooth	Tak
Regulacja wysokości	Nie
Gwarancja	60 mc.

WiFi	Tak
Częstotliwość pozioma min.	30
Akcesoria opcjonalne	OPC51204BC-1 (OPS Slot PC) MD-CAR2031-B1 MD-WLIFT2031-W1 MD-CART02-S1 UC CAM120ULB-1 UC-CAM10PRO-1 WP-D003C
Częstotliwość pozioma max.	135
Kąt widzenia poziomy	178
Plamka matrycy	0.4296
Kąt widzenia pionowy	178
Obszar widzialny w poziomie	1650
Pobór mocy	217
Ekran dotykowy	Tak
Informacje o gwarancji	5 lat
Certyfikaty	CB
Standard VESA	800 x 400
Gniazda we/wy	3 x HDMI
Kontrast statyczny	1 200:1
Jasność	500
Wbudowane głośniki	Tak
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Waga	51.8
Szerokość	1710
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający (EU 3m, UK 3m), Kabel USB (3m), Kabel HDMI (3m) Rysik x4 (Dwufunkcyjne końcówki) Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja bezpieczeństwa Uchwyt do montażu ściennego (VESA 800x400), Uchwyt do montażu kamery internetowej Pilot (baterie w
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

Prolite TE7513A-B2AG

75" interaktywny wyświetlacz z certyfikatem Google EDLA zapewniający płynną integrację i współpracę w edukacji oraz w biznesie

TE7513A-B2AG to najnowocześniejszy interaktywny wyświetlacz 4K UHD z certyfikatem Google EDLA, który na nowo definiuje wydajność i precyzję. Wyposażony w ekran LCD Zero-Gap Air Bonding eliminujący paralaksę oraz technologię PureTouch-IR+ z funkcją Palm Rejection, zapewnia płynną i dokładną interakcję. Dzięki obsłudze iiWare 21E z Android 14-EDLA, łączności WiFi-6E z Bluetooth 5.0, iiControl (DMS), iiShare i zintegrowanej aplikacji EShare (bezprowadowe udostępnianie ekranu) wyświetlacz ten płynnie integruje się z ekosystemem użytkownika. Dodatkowe funkcje, takie jak czujnik ruchu PIR



PS COMPUTER Sp. z o.o.

zapewniający energooszczędność, sprawiają, że wyświetlacz idealnie nadaje się do miejsc pracy i przestrzeni edukacyjnych, sprzyjając współpracy, komunikacji i postępom.